



Fuente de Poder para Domos PTZ / 24 VCA @ 7A / 170W / IP65 / 127 VCA Entrada / 0.82 x 0.69 x 0.30 pies

SKU: PS247AC Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$657.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Esta fuente de poder profesional está diseñada específicamente para alimentar domos PTZ en aplicaciones de videovigilancia exterior. Entrega una salida estable de 24 VCA con capacidad de 7 amperios y potencia total de 170W, suficiente para soportar el consumo de motores de paneo, inclinación y zoom en condiciones de operación continua. Su carcasa con grado de protección IP65 garantiza resistencia total a la intemperie, permitiendo instalaciones directas en exterior sin necesidad de gabinetes adicionales. El sistema de protección electrónica con fusible PTC de autoreseteo elimina intervenciones manuales ante condiciones de cortocircuito transitorio, mientras que la protección contra sobretensiones asegura la integridad de los equipos conectados ante eventos eléctricos anómalos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Salida regulada 24 VCA ±5% @ 7A, 170W de potencia totalProtección IP65 resistente a intemperie para instalación exteriorFusible electrónico PTC de 7.5A con autoreseteo automáticoProtección contra sobretensiones y cortocircuitos integradaConmutación frontal con fusible de protección de entradaDiseño optimizado para domos PTZ de alto rendimiento<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Entrada</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Voltaje: 127 VCA</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Frecuencia: 60 Hz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Protección: Conmutación frontal + fusible</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Salida</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Voltaje: 24 VCA ±5%</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Corriente: 7A</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Potencia total: 170W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Protecciones</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Intemperie: IP65</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Cortocircuito: Apertura y cierre automático</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Sobretensión: Protección activa integrada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Físico y Certificaciones</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Dimensiones: 250 x 210 x 90 mm (9.84 x 8.27 x 3.54 in)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Peso: 4 kg</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Certificaciones: CE, FCC</p></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Funcionamiento de Protecciones Electrónicas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 12px;*>Protección contra cortocircuitos: Cuando se produce una condición de cortocircuito breve, el fusible PTC independiente abre el circuito de forma automática. Una vez que se elimina la condición de falla, el fusible PTC regresa a su estado normal y cierra el circuito sin intervención del operador.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Protección de alta tensión: Cuando se presenta un evento de alto voltaje en la línea, el circuito de protección contra sobretensiones se activa inmediatamente para aislar y proteger los equipos conectados a la salida.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para instalación en exteriores
Característica 2	Fusible electrónico PTC con autoreseteo de 7.5A
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones y cortocircuitos
Característica 4	Diseño profesional para domos PTZ de alta demanda
Característica 5	Conmutación frontal con protección de entrada
Característica 6	Certificaciones CE y FCC para operación confiable