



Fuente de Poder para Paneles LED / Salida 5V DC / Eficiencia >90% / Conectores XLR / Protección contra Sobrecarga y Cortocircuito

SKU: PSU-AB Marca: ABSEN Categoría: Refacciones

\$1,639.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder diseñada específicamente para paneles LED de renta, compatible con la serie NT. Proporciona una salida de voltaje estable de 5V DC con eficiencia energética superior al 90%, optimizando el consumo eléctrico en despliegues temporales y permanentes. Incorpora protección contra sobrecarga y cortocircuito para salvaguardar los componentes del sistema. Su diseño modular facilita el mantenimiento y la sustitución de unidades sin interrumpir la operación completa. La instalación se realiza mediante conectores tipo XLR, asegurando conexiones firmes y reduciendo los tiempos de montaje en campo. Ideal para aplicaciones de visualización profesional donde la confiabilidad y la rapidez de servicio son críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con serie NT para fácil integración<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño modular para mantenimiento rápido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida de voltaje estable de 5V DC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra sobrecarga y cortocircuito<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Eficiencia energética superior al 90%<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación rápida con conectores tipo XLR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje de salida: 5V DC<li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Eficiencia energética: Superior al 90%<li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protecciones: Sobrecarga, cortocircuito</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diseño: Modular<li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conectores: Tipo XLR<li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Serie NT</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluido: Fuente de poder para paneles LED de renta compatible con serie NT</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular que acelera el mantenimiento y reduce tiempos de inactividad
Característica 2	Salida de voltaje estable de 5V para rendimiento uniforme del panel
Característica 3	Eficiencia energética superior al 90% que reduce el consumo eléctrico operativo
Característica 4	Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuito para seguridad del equipo
Característica 5	Conectores tipo XLR para instalación rápida y conexión segura en campo
Característica 6	Compatibilidad directa con serie NT que simplifica la integración del sistema