

Sin imagen disponible

Fuente de poder / Torniquetes AP4000HD/AP4000HDE / Diseño industrial robusto / Operación continua / Múltiples voltajes de entrada

SKU: AP-POWER4-HD Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$1,198.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Fuente de poder especializada para torniquetes de la serie AP4000HD y AP4000HDE de AccessPRO. Diseñada para mantener operación estable en condiciones industriales demandantes, esta unidad garantiza alimentación confiable durante ciclos de uso continuo. Su arquitectura robusta resiste ambientes con alta rotación de personal, mientras que la compatibilidad multivoltaje facilita despliegues en distintas regiones sin adaptadores adicionales. La construcción orientada a larga vida útil reduce frecuencia de mantenimientos y sustituciones en instalaciones de control de acceso de alto tráfico.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Alimentación eficiente optimizada para torniquetes de alta rotaciónCompatibilidad nativa con modelos AP4000HD y AP4000HDEArquitectura robusta certificada para uso intensivo industrialCapacidad de operación continua 24/7 en entornos exigentesAdaptación automática a múltiples rangos de voltaje de entradaConstrucción reforzada para extender ciclo de vida operativo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Marca</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Modelo</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Aplicación</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Entorno de operación</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Modo de operación</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Voltaje de entrada</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Múltiples rangos compatibles</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Construcción</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Diseño reforzado para larga vida útil</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua en entornos exigentes
Característica 2	Compatibilidad con múltiples rangos de voltaje
Característica 3	Construcción duradera para alta demanda
Característica 4	Diseño robusto para uso intensivo industrial
Característica 5	Eficiencia energética optimizada para torniquetes
Característica 6	Integración directa sin configuraciones complejas