

Sin imagen disponible

Fuente de poder / Entrada 100-240VAC / Salida 24V 5A / Frecuencia 50/60Hz / Compatible AP5000HD

SKU: AP-POWER5000-HD Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$1,167.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Fuente de poder especializada para torniquetes de alta demanda, diseñada para entornos comerciales e industriales con requerimientos de disponibilidad 24/7. Su entrada universal 100-240VAC elimina la necesidad de transformadores adicionales en instalaciones internacionales, mientras que su salida regulada de 24V a 5A garantiza el desempeño consistente de mecanismos de barrera física. Construida para soportar condiciones ambientales severas, opera de manera confiable desde temperaturas de congelación extremas hasta ambientes de alta temperatura industrial.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Entrada universal AC 100-240V para despliegue en cualquier región sin adaptadoresSalida estabilizada DC 24V / 5A para alimentación de motores y controladoresFrecuencia operativa autoajustable 50/60Hz según infraestructura localRango térmico operativo -40°C a +70°C para intemperie y climas extremos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Factor de forma compacto 200×200×980mm (7.87×7.87×38.58 pulgadas)</h3>Chasis en acero inoxidable 304 SUS hairline #400 de 1.2mm de espesor<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Eléctricas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Voltaje de entrada: AC 100-240V</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Voltaje de salida: DC 24V</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Corriente de salida: 5A</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Ambientales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Temperatura: -40°C a +70°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Humedad: 30% a 95% RH</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Material: 1.2mm 304 SUS hairline #400</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físicas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Dimensiones: 200×200×980mm (7.87×7.87×38.58 in)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Material: 1.2mm 304 SUS hairline #400</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Desempeño</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>MCBF: 5,000,000 ciclos</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Tiempo de operación: 0.2 segundos</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Flujo: 30-35 personas/minuto</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Interfases: RS485, contacto seco</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aplicaciones</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Supermercados, centros comerciales, instalaciones corporativas, transporte público</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad eléctrica global sin convertidores
Característica 2	Alimentación estable para torniquetes de alto tráfico
Característica 3	Operación extrema de -40°C a +70°C sin degradación
Característica 4	Diseño compacto para gabinetes de espacio reducido
Característica 5	Interfaz RS485 para integración con sistemas de control
Característica 6	MCBF de 5 millones de ciclos para máxima disponibilidad