



Fuente de Poder Profesional / 12 Vcc @ 20 A / 18 Canales / Entrada Universal 96-264 Vca / Protección de Batería 10.5 V

SKU: PLK12DC20ABK Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,806.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Fuente de poder profesional diseñada para instalaciones de videovigilancia de mediana y gran escala. Distribuye 12 Vcc con capacidad total de 20 A a través de 18 canales independientes, permitiendo alimentar múltiples dispositivos simultáneamente con protección individual por salida. Incorpora circuito de respaldo por batería con monitoreo inteligente de voltaje que desconecta la carga al detectar 10.5 V, preservando la integridad de la batería ante prolongados cortes de energía. La entrada universal 96-264 Vca garantiza operación estable en condiciones eléctricas variables, mientras que el reinicio automático elimina la necesidad de intervención técnica tras restablecimiento del suministro eléctrico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Salida ajustable: 11-15 Vcc @ 20 A18 canales con 2 A máximo por salidaProtección contra sobretensión, cortocircuitos e interferenciasMonitoreo automático de batería a 10.5 V con corte de cargaReinicio automático tras falla de energíaEntrada universal: 96-264 VcaIndicadores LED verde (operación normal) y rojo (respaldo por batería)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Voltaje de salida: 11-15 Vcc ajustableCorriente total máxima: 20 ACorriente máxima por canal: 2 AVoltaje de entrada: 96-264 Vca universalCanales de salida: 18 independientesUmbral de protección de batería: 10.5 V</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protecciones y Monitoreo</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Protección contra sobretensiónProtección contra cortocircuitosCircuitos anti-interferenciaMonitoreo automático de voltaje de bateríaCorte de carga por bajo voltajeReinicio automático post-fallaIndicación LED bicolor de estado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Fuente de poder profesional PLK12DC20ABKBatería de respaldo: no incluida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 canales independientes con 2 A máximo por salida para distribución equilibrada de carga
Característica 2	Protección integrada contra sobretensión, cortocircuitos e interferencias electromagnéticas
Característica 3	Monitoreo automático de batería con corte de carga a 10.5 V para proteger vida útil
Característica 4	Reinicio automático tras falla de energía sin intervención manual requerida
Característica 5	Salida ajustable 11-15 Vcc para compatibilidad con diversos equipos de seguridad
Característica 6	Indicadores LED bicolor para estado de operación normal y respaldo por batería