



Fuente de Poder Profesional / 12 Vcc @ 5 A Totales / 4 Canales 2 A Máx. / Entrada Universal 96-264 Vca / Batería de Respaldo 12 Vcd

SKU: PLK12DC4ABK Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS - No Break

\$1,032.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder profesional diseñada para instalaciones de videovigilancia con múltiples cámaras. Dispone de cuatro canales independientes con capacidad de 2 A máximos por canal, permitiendo alimentar hasta cuatro dispositivos simultáneamente con una corriente total combinada de 5 A. Integra circuitos de protección contra sobretensión, cortocircuitos e interferencias electromagnéticas que preservan la integridad del equipo conectado. El sistema de monitoreo automático gestiona el voltaje de la batería de respaldo mediante indicadores LED: verde para operación normal con alimentación de red, rojo para modo batería durante fallas de energía. La entrada universal 96-264 Vca elimina la necesidad de selección manual de voltaje, facilitando despliegues en distintas regiones geográficas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 canales de salida con 2 A máximos por canal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente total de salida: 5 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de salida: 12 Vcc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada universal: 96-264 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con batería de respaldo 12 Vcd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobretensión y cortocircuitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Circuitos anti-interferencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Monitoreo automático de voltaje de batería con LED indicador<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Voltaje de salida: 12 Vcc<li style='padding: 6px 0;'>• Corriente total de salida: 5 A<li style='padding: 6px 0;'>• Corriente máxima por canal: 2 A<li style='padding: 6px 0;'>• Voltaje de entrada: 96-264 Vca<li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad de batería de respaldo: 12 Vcd</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Eficiencia energética optimizada<li style='padding: 6px 0;'>• Indicadores LED de estado (verde/rojo)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Fuente de poder profesional 12 Vcc @ 5 A</div></div><div style='padding: 0 0 0 20px;'>No incluye: batería de respaldo 12 Vcd</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 canales independientes con 2 A máximos por canal para alimentar múltiples dispositivos
Característica 2	Protección contra sobretensión y cortocircuitos para seguridad del equipo conectado
Característica 3	Monitoreo automático de voltaje de batería con indicación LED rojo/verde
Característica 4	Entrada universal 96-264 Vca para operación en cualquier región sin configuración
Característica 5	Circuitos anti-interferencia para estabilidad en instalaciones con múltiples cámaras
Característica 6	Operación continua con batería de respaldo 12 Vcd ante fallas de energía eléctrica