



Fuente de Poder PoE / 8 Puertos / 360W Total / IEEE 802.3af/at / Rack 19"

SKU: EP-360W-POE8P-B Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$2,683.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder profesional PoE (Power over Ethernet) de 8 puertos con capacidad total de 360W, diseñada específicamente para sistemas de videovigilancia CCTV y control de acceso. Compatible con estándares IEEE 802.3af/at para alimentación de dispositivos PoE de manera simultánea. Incorpora protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensión para salvaguardar la infraestructura conectada. Sistema de ventilación inteligente que garantiza operación continua 24/7 en entornos de misión crítica. Diseñada para montaje en rack 19", facilitando su integración en gabinetes de equipamiento de centros de datos y salas de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 puertos PoE con capacidad total de 360W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño profesional para sistemas CCTV y control de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con estándares IEEE 802.3af/at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ventilación inteligente para operación continua 24/7<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos PoE: 8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad total de potencia: 360W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándares PoE: IEEE 802.3af/at<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventilación: Inteligente para operación 24/7</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Rack 19"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protecciones: Sobrecarga, cortocircuito, sobretensión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de poder PoE EP360WPOE8PB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación simultánea de 8 dispositivos PoE con 360W totales
Característica 2	Protección integrada contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensión
Característica 3	Ventilación inteligente para operación continua 24/7 sin interrupciones
Característica 4	Montaje en rack 19" para integración en gabinetes de infraestructura
Característica 5	Compatibilidad IEEE 802.3af/at para cámaras y lectores de acceso
Característica 6	Diseño profesional optimizado para videovigilancia y control de acceso