



Fuente de Poder para OLT / Voltaje Universal 100-240 VCA / Frecuencia 50-60 Hz / Protección contra Sobretensiones / Gestión UNM2000 / Autoaprovisionamiento ONUs

SKU: AN6001-G16-PWRA Marca: FIBERHOME Categoría: OLTs

\$7,893.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder PWRA CA diseñada para la OLT AN6001-G16, con operación dual en rangos de 110 V y 220 V tanto en estado activo como en standby. Integra protección contra descargas con filtraje, alarma de falla de protección y detección de voltaje de entrada. Compatible con gestión mediante software UNM2000 sin costo de licencia, permitiendo administración eficiente de la infraestructura. Soporta configuración directa de ONUs/ONTs FiberHome desde la OLT y perfil de autoaprovisionamiento para despliegue automatizado de unidades de red óptica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 100 - 240 VCAFrecuencia: 50 - 60 HzProtección contra sobretensiones con alarma de fallaFiltraje y detección de voltaje de entradaSoftware de administración FiberHome UNM2000, licencia sin costoConfiguración de ONUs/ONTs FiberHome directamente desde la OLTPerfil de autoaprovisionamiento con ONUs FiberHome</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Voltaje de entrada: 100 - 240 VCAFrecuencia: 50 - 60 HzOperación dual 110 V / 220 V (activo y standby)Protección contra descargas con filtrajeAlarma de falla de protección contra descargasDetección de voltaje de entrada</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Software</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Software UNM2000 sin costo de licenciaConfiguración de ONUs/ONTs desde la OLTAutoaprovisionamiento de ONUs FiberHomeReducción de costos de mantenimiento</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Fuente de poder PWRA CA para OLT AN6001-G16Cable de alimentación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobretensiones con alarma de falla integrada
Característica 2	Gestión centralizada mediante software UNM2000 sin costo de licencia
Característica 3	Configuración remota de ONUs/ONTs directamente desde la OLT
Característica 4	Autoaprovisionamiento automatizado para ONUs FiberHome
Característica 5	Filtraje y detección de voltaje de entrada en estado activo o standby
Característica 6	Reducción de costos operativos de mantenimiento y despliegue

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 05:08