



Fuente de Poder para OLT / -48 Vcc / Rango Entrada -40 a 57 Vcc / Monitoreo Activo/Standby / Conmutación Automática por Falla

SKU: AN6001-G16-PWRD Marca: FIBERHOME Categoría: OLTs

\$578.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La fuente de alimentación PWRD para OLT AN6001-G16 es un módulo de -48 Vcc diseñado para entornos de red óptica pasiva que requieren alta disponibilidad. Incorpora arquitectura de redundancia activo/standby con monitoreo continuo de voltaje y generación de alarmas de falla, permitiendo la conmutación automática a la fuente alterna sin interrupción del servicio. El rango de entrada de -40 a 57 Vcc proporciona tolerancia ante fluctuaciones de la planta de energía. Su integración con el software UNM2000 habilita gestión centralizada de la red óptica, incluyendo autoaprovisionamiento de ONU/ONT que elimina la configuración manual en campo y reduce los costos operativos de despliegue y mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje de entrada nominal: -48 Vcc<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango de voltaje de entrada: -40 a 57 Vcc<li style='margin-bottom: 8px;*>Monitoreo activo/standby con reporte de alarmas de falla<li style='margin-bottom: 8px;*>Protección con conmutación automática entre fuentes de alimentación<li style='margin-bottom: 8px;*>Software de administración FiberHome UNM2000 con licencia sin costo<li style='margin-bottom: 8px;*>Autoaprovisionamiento de ONU/ONT sin configuración manual<li style='margin-bottom: 8px;*>Configuración de ONU/ONT directamente desde la OLT<li style='margin-bottom: 8px;*>Perfil de autoaprovisionamiento con ONU FiberHome<li style='margin-bottom: 8px;*>Integración directa con chasis OLT AN6001-G16<li style='margin-bottom: 8px;*>Incluye cable de alimentación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Voltaje nominal: -48 Vcc<li style='margin-bottom: 6px;*>Rango operativo: -40 a 57 Vcc<li style='margin-bottom: 6px;*>Arquitectura: Activo/Standby redundante<li style='margin-bottom: 6px;*>Conmutación: Automática por falla<li style='margin-bottom: 6px;*>Alarmas: Monitoreo de voltaje y falla</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión y Software</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Plataforma: FiberHome UNM2000<li style='margin-bottom: 6px;*>Licencia: Sin costo adicional<li style='margin-bottom: 6px;*>Función: Gestión eficiente de redes ópticas<li style='margin-bottom: 6px;*>Autoaprovisionamiento: ONU/ONT sin configuración manualConfiguración remota desde OLT</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Chasis compatible: OLT AN6001-G16<li style='margin-bottom: 6px;*>Integración: Directa con plataforma FiberHome<li style='margin-bottom: 6px;*>Perfil: Autoaprovisionamiento con ONU FiberHome<li style='margin-bottom: 6px;*>Beneficio: Reducción de costos de mantenimientoContenido: Fuente PWRD, cable de alimentación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo dual activo/standby con alarmas de falla en tiempo real
Característica 2	Conmutación automática entre fuentes ante interrupción eléctrica
Característica 3	Gestión centralizada mediante software UNM2000 sin costo de licencia
Característica 4	Autoaprovisionamiento de ONU/ONT sin intervención manual
Característica 5	Integración nativa con chasis OLT AN6001-G16
Característica 6	Rango de entrada amplio -40 a 57 Vcc para tolerancia a variaciones de red