



Fuente de Poder Regulada / 12 VCC / 1 A / Cable 3 m (9.8 ft) / Entrada Universal 100-240 VCA / Interior

SKU: PL12V/3 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$74.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder regulada de 12 VCC @ 1 A diseñada para alimentación estable de equipos de seguridad electrónica, cámaras CCTV, routers y dispositivos de red. Proporciona salida rectificada con tolerancia de ±5% para proteger componentes sensibles contra fluctuaciones de voltaje. Incorpora protección contra sobretensiones y circuitos anti-interferencia que minimizan el ruido eléctrico en instalaciones críticas. El voltaje de entrada universal 100-240 VCA elimina la necesidad de configuración manual para despliegues en múltiples regiones. El cable integrado de 3 metros (9.8 pies) facilita el tendido en gabinetes, racks y espacios de instalación restringidos sin requerir extensiones adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida constante y rectificada: 12 VCC ±5%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente de salida: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada universal: 100-240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura de operación: 0°C a 40°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobretensiones y circuitos anti-interferencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de salida: 12 VCC ±5%</p><p style='margin: 6px 0;'>Corriente de salida: 1 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de entrada: 100-240 VCA</p><p style='margin: 6px 0;'>Salida: Constante y rectificada</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Longitud de cable: 3 m (9.8 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Temperatura de operación: 0°C a 40°C</p><p style='margin: 6px 0;'>Uso: Interior</p><p style='margin: 6px 0;'>Diseño: Compacto y ligero</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protecciones y Certificaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Protección contra sobretensiones: Integrada</p><p style='margin: 6px 0;'>Circuitos anti-interferencia: Incluidos</p><p style='margin: 6px 0;'>Aplicaciones típicas: Cámaras CCTV, routers, dispositivos electrónicos</p></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida rectificada estable de 12 VCC con tolerancia ±5% para protección de equipos sensibles
Característica 2	Voltaje de entrada universal 100-240 VCA sin necesidad de selector manual
Característica 3	Cable de 3 m (9.8 ft) integrado para instalación flexible en gabinetes y racks
Característica 4	Protección contra sobretensiones y circuitos anti-interferencia para entornos de seguridad
Característica 5	Operación confiable de 0°C a 40°C en centros de datos y salas de servidores
Característica 6	Diseño compacto para montaje en espacios reducidos detrás de equipos