



Fuente de Poder Regulada / 12 Vcc / 3.33 A / Entrada 100-240V~ / Conector DIN 4 Pin / 0.33 ft Cable

SKU: KPL-040F-VI Marca: HIKVISION Categoría: Fuentes de Alimentación

\$376.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Fuente de poder regulada diseñada para aplicaciones profesionales de videovigilancia, con entrada universal que permite su operación en cualquier región geográfica sin requerir transformadores adicionales. Entrega una salida estable de 12 Vcc con regulación precisa que protege la integridad de los componentes electrónicos sensibles de los sistemas de grabación. Su conector DIN de 4 pines estandarizado asegura una conexión segura y libre de errores de polaridad durante el mantenimiento o reemplazo de equipos. El factor de forma compacto facilita la integración en gabinetes de rack, cajas de distribución y espacios con ventilación limitada.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>✓ Entrada universal 100-240V~ 50/60 Hz para despliegue global<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>✓ Salida regulada 12 Vcc con estabilidad de voltaje garantizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>✓ Capacidad de corriente máxima 3.33 A para cargas exigentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>✓ Conector DIN 4 pines con bloqueo mecánico integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>✓ Compatibilidad verificada con DVRs EV4000 y EV5000<li style='padding: 8px 0;*>✓ Diseño compacto optimizado para instalaciones profesionales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de Entrada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100-240V~</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>50/60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de Salida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>12 Vcc</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Amperaje Máximo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>3.33 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>DIN 4 pines</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Longitud de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.33 ft (0.1 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Incluye Cable de Alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>No incluido</div></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 12px 15px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 0 4px 4px 0;*><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 0.9em;*>Nota importante: Este modelo no incluye cable de alimentación AC. Para completar la instalación, se recomienda adquirir el cable de alimentación compatible con el conector de su región.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad global con entrada universal 100-240V
Característica 2	Regulación precisa de voltaje de salida 12 Vcc
Característica 3	Conector DIN 4 pines estandarizado
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones restringidas
Característica 5	Protección para equipos DVR de videovigilancia
Característica 6	Operación estable en 50/60 Hz