



Fuente de Poder Regulada / 12 VCC @ 1 A / Entrada 100-240 VCA / Compacta 70x65x24 mm / Uso Interior

SKU: PL-DC-1000 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$72.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder regulada de 12 VCC @ 1 A diseñada para alimentación estable de equipos de seguridad electrónica y aplicaciones de baja tensión. Convierte voltaje de entrada universal 100-240 VCA en salida continua regulada con tolerancia ±5%, garantizando operación consistente ante variaciones de red eléctrica. Incorpora circuitos de protección contra sobretensiones transitorias y filtros anti-interferencia que preservan la integridad de los equipos conectados. Su factor de forma compacto de 70x65x24 mm facilita la integración en gabinetes, racks y espacios de instalación restringidos. Rango de operación térmica de 0°C a 40°C para despliegue en ambientes interiores controlados.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de entrada: 100-240 VCA universal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de salida: 12 VCC ±5% regulado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente de salida: 1 A continua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta eficiencia energética con mínima disipación térmica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra sobretensiones y circuito anti-interferencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para instalación en espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: 0°C a 40°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uso exclusivo en interior, múltiples aplicaciones compatibles<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable de alimentación de 95 cm incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje de entrada: 100-240 VCA</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje de salida: 12 VCC ±5%</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Corriente de salida: 1 A</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Eficiencia energética: Alta</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Protecciones: Sobretensiones, anti-interferencia</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones (L x W x H): 70 x 65 x 24 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: 0°C a 40°C</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Uso: Interior únicamente</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud de cable: 95 cm</div></div></div><div style='margin-top: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'>• Fuente de poder regulada 12 VCC @ 1 A</div><div>• Cable de alimentación de 95 cm (integrado)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia energética con salida estable ±5%
Característica 2	Protección integrada contra sobretensiones e interferencias
Característica 3	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Operación confiable de 0°C a 40°C en ambientes controlados
Característica 5	Cable de alimentación de 95 cm incluido
Característica 6	Compatible con múltiples equipos de seguridad electrónica