



Fuente de Poder Regulada / 16 Salidas / 12/13.5/15 VCC Seleccionables / 1 A por Salida / Entrada 90-130 VCA / Diseño Compacto

SKU: DS-2FA1205-C8/X2 Marca: HIKVISION Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,516.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder regulada diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional con múltiples cámaras. Integra 16 salidas independientes con capacidad de 1 A cada una, permitiendo alimentar simultáneamente hasta 16 cámaras TurboHD incluyendo equipos 4K. El voltaje de salida es ajustable en tres niveles (12, 13.5 o 15 VCC) para adaptarse a diferentes requerimientos de distancia y consumo de los dispositivos conectados. El rango de entrada de 90-130 VCA con soporte para frecuencias de 50/60 Hz facilita su despliegue en diversas regiones. Su formato compacto optimiza el uso de espacio en gabinetes y racks de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 fuentes de poder reguladas para mayor flexibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada: 90-130 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de salida ajustable: 12 / 13.5 / 15 VCC (3 niveles seleccionables)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Amperaje máximo por salida: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión para hasta 16 cámaras TurboHD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con resoluciones 4K<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo para largas distancias</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 90-130 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 12 / 13.5 / 15 VCC (seleccionable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amperaje máximo por salida: 1 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de salidas: 16<li style='padding: 6px 0;'>2 fuentes de poder reguladas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 130 x 94 x 34 mm<li style='padding: 6px 0;'>Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hasta 16 cámaras TurboHD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con resoluciones 4K<li style='padding: 6px 0;'>Modo para largas distancias</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de salida ajustable en 3 niveles para compatibilidad con diversos equipos
Característica 2	16 canales independientes para alimentar múltiples cámaras simultáneamente
Característica 3	1 A por salida garantiza estabilidad eléctrica en cargas exigentes
Característica 4	Diseño compacto de 130 x 94 x 34 mm para instalaciones en espacios reducidos
Característica 5	Entrada 90-130 VCA con soporte 50/60 Hz para adaptabilidad regional
Característica 6	Compatible con cámaras TurboHD incluyendo resoluciones 4K