



Fuente de Poder Regulada / 5 Vcc / 1 A / Entrada 100-240 Vca / Conector 5.5 x 2.1 mm / Operación 0°C a +40°C

SKU: P5DC1A Marca: SFIRE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$48.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder conmutada con salida regulada de 5 Vcc a 1 A, diseñada para alimentación estable de equipos de seguridad electrónica, videovigilancia, control de acceso, asistencia, alarmas y periféricos de audio. Incorpora circuitos de protección contra sobretensiones transitorias e interferencias electromagnéticas que preservan la integridad operativa de los dispositivos conectados. El rango de voltaje de entrada universal permite su despliegue en instalaciones con diferentes estándares eléctricos regionales sin requerir selección manual. Su factor de forma compacto facilita la integración en gabinetes de control, cajas de registro y espacios con densidad de cableado elevada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de salida regulada: 5 Vcc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Corriente de salida máxima: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección contra sobretensiones e interferencias<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 65 x 70 x 24 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector estándar: 5.5 x 2.1 x 10 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: 0°C ~ +40°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje de salida: 5 Vcc regulado</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Corriente de salida: 1 A</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protecciones: Sobretensiones, interferencias</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 65 x 70 x 24 mm</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conector: 5.5 x 2.1 x 10 mm</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: 0°C a +40°C</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Fuente de poder 5 Vcc / 1 A</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida regulada estable para equipos sensibles de seguridad
Característica 2	Protección integrada contra sobretensiones e interferencias
Característica 3	Voltaje de entrada universal 100-240 Vca para instalación flexible
Característica 4	Formato compacto para espacios reducidos en gabinetes
Característica 5	Conector estándar compatible con dispositivos de videovigilancia
Característica 6	Operación confiable en ambientes de 0°C a +40°C