



Fuente de Poder Regulada / 5 Vcc / 1A / Entrada 100-240 Vca / 5W / Certificaciones UL, CE, GS / Plug 5.5x2.5 mm

SKU: P5DC1AZK Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$63.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder regulada de 5 Vcc con salida de 1A, diseñada para alimentación estable de lectores biométricos. Convierte voltaje de entrada universal 100-240 Vca en corriente continua regulada con tolerancia de ±5%. Incorpora protección automática contra sobretensiones y circuitos de supresión de interferencia electromagnética. Eficiencia energética mínima del 75% con pérdida de potencia de 0.1W. Factor de forma compacto para integración en espacios de instalación limitados. Certificaciones de seguridad UL, CE, cUL y GS para despliegue en entornos corporativos y regulatorios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 100-240 VcaVoltaje de salida: 5 Vcc ±5%Corriente de salida: 1A con protección automáticaPotencia de salida: 5WFrecuencia nominal: 50-60 HzEficiencia: 75% mínimoPérdida de potencia: 0.1WPico de salida: 120mVDimensiones (An x Al x Pr): 62.2 x 39 x 23.4 mmPlug especial: 5.5 x 2.5 x 10 mm para biométricos ZKCertificaciones: CE, UL, cUL, GS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 100-240 VcaVoltaje de salida: 5 Vcc ±5%Corriente de salida: 1APotencia de salida: 5WFrecuencia nominal: 50-60 HzEficiencia: 75% mínimoPérdida de potencia: 0.1WPico de salida: 120mV</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Seguridad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 62.2 x 39 x 23.4 mmDiseño compacto y peso ligeroPlug especial: 5.5 x 2.5 x 10 mmProtección contra sobretensionesProtección anti-interferencia electromagnéticaCertificaciones: CE, UL, cUL, GS</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Uso exclusivo en lectores biométricos de 5 Vcc de marca ZKAlimentación regulada para operación estableCompatible con despliegues corporativosCumplimiento normativo internacional</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección automática contra sobretensiones y cortocircuitos
Característica 2	Circuito anti-interferencia electromagnética para operación estable
Característica 3	Eficiencia mínima del 75% con pérdida de potencia de solo 0.1W
Característica 4	Diseño compacto de 62.2 x 39 x 23.4 mm para instalaciones restringidas
Característica 5	Certificaciones UL, CE, cUL y GS para cumplimiento normativo internacional
Característica 6	Plug especializado 5.5x2.5x10 mm compatible con lectores biométricos ZK