



Fuente de Poder Regulada / 8 Salidas / 1 Amp por Salida / Voltaje Ajustable 12/13.5/15 VCC / Entrada 90-130 VCA / Filtro de Ruido para 4K

SKU: DS-2FA1205-C8/K Marca: HIKVISION Categoría: Fuentes de Alimentación

\$749.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder regulada diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional con múltiples cámaras. Integra ocho salidas independientes con protección de 1 Ampere cada una, permitiendo alimentar hasta ocho dispositivos simultáneamente sin riesgo de sobrecarga. El voltaje de salida es ajustable en tres niveles (12 VCC, 13.5 VCC y 15 VCC) para adaptarse a distintos requerimientos de cámaras y periféricos. Incorpora filtro de ruido específico para garantizar estabilidad en sistemas con cámaras 4K, eliminando interferencias que puedan degradar la calidad de imagen o afectar la transmisión de datos. La entrada universal de 90-130 VCA con soporte para 50/60 Hz asegura operación en entornos con variabilidad de suministro eléctrico. Su factor de forma compacto facilita la instalación en gabinetes y racks de espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Tipo: Fuente de poder regulada con 8 salidas independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Voltaje de entrada: 90 - 130 VCA ~ 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Voltaje de salida: 12 VCC / 13.5 VCC / 15 VCC (3 niveles seleccionables)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Amperaje máximo por salida: 1 Amp<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Amperaje total máximo: 8 Amp<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Filtro de ruido para cámaras 4K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Cable de corriente tipo L de 1 metro incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 90 - 130 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de entrada: 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 12 / 13.5 / 15 VCC (ajustable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amperaje por salida: 1 Amp máximo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amperaje total: 8 Amp<li style='padding: 6px 0;'>Número de salidas: 8</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 130 x 94 x 34 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: No especificado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de poder regulada<li style='padding: 6px 0;'>Cable de corriente tipo L (1 metro)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de salida ajustable en 3 niveles para compatibilidad con diversos equipos
Característica 2	Filtro de ruido integrado para señal limpia en cámaras 4K y dispositivos sensibles
Característica 3	8 salidas independientes de 1 Amp cada una para alimentación distribuida
Característica 4	Entrada 90-130 VCA con soporte 50/60 Hz para instalaciones con variabilidad de red
Característica 5	Diseño compacto de 130 x 94 x 34 mm para montaje en gabinetes reducidos
Característica 6	Cable de corriente tipo L de 1 metro incluido para conexión inmediata