



Fuente de Poder Remota / 6 A / 24 Vcc / Cargador de Batería / 5 Circuitos de Salida / Gabinete Rojo

SKU: HPF-PS6 Marca: HONEYWELL Categoría: Convencionales

\$14,199.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La HPF-PS6 es una fuente de poder remota de 6 amperes con cargador de batería integrado, diseñada para alimentar circuitos de notificación (NAC) y periféricos en sistemas de detección de incendio. Opera a 24 Vcc y es compatible con cualquier panel de detección de incendio (FACP) de 12 o 24 Vcc listado UL 864. Incluye hasta cinco circuitos de salida limitados en energía, configurables como NAC o auxiliares, permitiendo flexibilidad en la distribución de carga del sistema. Ofrece sincronización NAC certificada UL con dispositivos de las marcas System Sensor, Wheelock, Gentex y Amseco. El cargador de batería integrado admite dos baterías de 7 Ah o 18 Ah, con capacidad de carga para baterías externas de hasta 33 Ah, garantizando continuidad operativa ante fallas de alimentación principal. Incorpora dos relés de falla forma C normalmente cerrados para supervisión de falla de CA y falla general. El gabinete de acero calibre grueso con acabado anticorrosivo, cerradura y 10 entradas ciegas dobles asegura una instalación robusta y segura en entornos profesionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de salida: 6 A<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 24 Vcc<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Circuitos de salida limitados en energía: hasta 5 (configurables como NAC o auxiliares)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Circuitos NAC: Clase B (Clase A con tarjeta convertidora ZNAC-PS, vendida por separado)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sincronización NAC: certificada UL con System Sensor, Wheelock, Gentex, Amseco<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cargador de batería integrado: 2 baterías de 7 Ah o 18 Ah; carga hasta 33 Ah externas<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relés de falla: 2 relés forma C normalmente cerrados (falla de CA y falla general)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete: acero calibre grueso con acabado anticorrosivo<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: rojo<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cerradura: incluida<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas: 10 entradas ciegas dobles</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de poder remota HPF-PS6<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete con cerradura y entradas ciegas</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hasta cinco circuitos de salida limitados en energía, configurables como NAC o auxiliares
Característica 2	Compatible con cualquier panel de detección de incendio (FACP) de 12 o 24 Vcc listado UL 864
Característica 3	Circuitos NAC Clase B, o Clase A agregando la tarjeta convertidora ZNAC-PS (se vende por separado)
Característica 4	Sincronización NAC listada UL con dispositivos System Sensor, Wheelock, Gentex o AMSECO
Característica 5	Cargador de batería integrado para dos baterías de 7 Ah o 18 Ah, carga hasta 33 Ah externas
Característica 6	Dos relés de falla Forma C normalmente cerrados para falla de CA y falla general
Característica 7	Gabinete de acero calibre grueso con acabado anticorrosivo, cerradura y 10 entradas ciegas dobles