



Fuente de Poder / Salida 24 VDC / 10 A Continua / 115 VCA Entrada / 1 Salida Regulada / Baterías de Respaldo

SKU: SMP10C24X Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$8,414.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La fuente de alimentación / cargador SMP10C24X convierte una entrada de 115 VCA / 60 Hz en una salida regulada de 24 VCC a una corriente de suministro continua de 10 A. Diseñada para aplicaciones de control de acceso, intrusión y CCTV, proporciona salidas filtradas y reguladas electrónicamente que protegen equipos sensibles contra fluctuaciones de voltaje. Incorpora protección contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas, con transferencia instantánea a baterías de respaldo sin caída de voltaje durante fallos de energía. La carcasa compacta permite su instalación en gabinetes o racks estándar, aunque las baterías de respaldo deben adquirirse por separado según los requerimientos de autonomía del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida única regulada de 24 VCC a 10 A continua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Entrada de 115 VCA / 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salidas filtradas y reguladas electrónicamente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad para baterías de respaldo (no incluidas)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carcasa BC300 con dimensiones compactas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Entrada: 115 VCA / 60 Hz</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Salida: 24 VCC @ 10 A continua</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tipo de salida: Regulada y filtrada electrónicamente</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Número de salidas: 1</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Transferencia a batería: Instantánea, caída de voltaje cero</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Protección</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones (An x Al x Pr): 330 x 343 x 83 mm (13 x 13.5 x 3.25 pulgadas)</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Carcasa: BC300</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protección contra cortocircuitos: Sí</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protección contra sobrecargas térmicas: Sí</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Capacidad de baterías de respaldo: Sí (no incluidas)</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Carcasa: BC300</p><p style='margin: 6px 0; opacity: 0.7;*>Baterías de respaldo: No incluidas (venta separada)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida regulada electrónicamente con filtrado para equipos sensibles
Característica 2	Protección térmica y contra cortocircuitos para proteger instalación
Característica 3	Transferencia instantánea a baterías sin caída de voltaje
Característica 4	Conversión 115 VCA/60 Hz a 24 VDC para compatibilidad regional
Característica 5	Carcasa compacta 330 x 343 x 83 mm para rack o gabinete
Característica 6	Capacidad para baterías de respaldo vendidas por separado