



Fuente Interna / Entrada 110-220V / Protección contra Descarga / Diseño sin Tornillería / Compatible con NVRs DS-7716NI-M4/16P y DS-7732NI-M4/16P

SKU: 101701964 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$3,370.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Esta fuente interna de reemplazo está diseñada específicamente para integrarse en los grabadores de red NVR DS-7716NI-M4/16P y DS-7732NI-M4/16P. Incorpora protección contra descargas eléctricas que salvaguarda tanto la fuente como el equipo conectado ante eventos de sobretensión. Su amplio rango de entrada de voltaje de 110 a 220 V permite su operación en diversas regiones sin necesidad de selección manual. El diseño sin tornillería facilita el montaje y desmontaje, reduciendo el tiempo de mantenimiento. Además, su alta eficiencia energética contribuye a disminuir el consumo eléctrico y la generación de calor dentro del equipo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; padding-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); margin-bottom: 10px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style-type: none; padding: 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>⚡ Protección contra descarga eléctrica para mayor seguridad operativa<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>♻ Alta eficiencia energética con consumo reducido<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>🔌 Entrada de voltaje universal 110-220 V<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>💻 Compatibilidad con NVR DS-7716NI-M4/16P<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>💻 Diseño sin tornillería para instalación y mantenimiento ágil<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Fuente de poder interna de reemplazo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>DS-7716NI-M4/16P, DS-7732NI-M4/16P</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Rango de Entrada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>110 - 220 V</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Protección Eléctrica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Protección contra descarga</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Mecanismo de Fijación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Sin tornillería</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Eficiencia Energética</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Alta eficiencia, consumo reducido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra descarga eléctrica integrada
Característica 2	Rango de voltaje amplio 110-220V universal
Característica 3	Instalación rápida sin tornillería
Característica 4	Alta eficiencia energética y bajo consumo
Característica 5	Diseñada para reemplazo directo en NVR
Característica 6	Compatibilidad dual con dos modelos de NVR