



Fuente para Exterior / 24 VCA / 3 A / IP65 / Entrada 110 VCA / 1 Salida

SKU: PL-24AC-3AW Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$247.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esta fuente de alimentación para exterior proporciona una salida estable de 24 VCA a 3 A, ideal para alimentar dispositivos de seguridad y telecomunicaciones en entornos exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. Su protección IP65 garantiza la resistencia total contra la entrada de polvo y proyecciones de agua, permitiendo instalaciones confiables en exteriores sin necesidad de gabinetes adicionales de protección. El diseño compacto de 131 x 86 x 42.5 mm facilita su montaje en espacios reducidos, mientras que su eficiencia del 70% y bajo consumo en espera optimizan el gasto energético operativo. Con un MTBF de 50,000 horas a 25°C bajo carga completa, esta fuente ofrece alta disponibilidad para aplicaciones críticas de vigilancia y control de acceso.

Características Principales

- Salida de 24 VCA, 3 A para aplicaciones en exteriores
- Protección IP65 contra polvo y agua
- Diseño compacto: 131 x 86 x 42.5 mm
- Entrada adaptable de 110 VCA $\pm 10\%$
- Eficiencia del 70% con bajo consumo en espera
- MTBF de 50,000 horas a 25°C con carga completa

Especificaciones Técnicas

Entrada:	110 VCA $\pm 10\%$
Corriente de entrada:	Máx. 560 mA
Frecuencia:	50-60 Hz
Salida:	24 VCA, 3 A
Rango de salida:	$\pm 5\%$
Pérdida en espera:	Máx. 4.5 W
Eficiencia:	70%

Entorno y Seguridad

- Temperatura de operación: 0°C a 45°C (con carga completa)
- Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C
- Humedad: 5%-95%
- Normas de seguridad: CCC-GB8898-2001; GB13837-2003; GB17625.1-2003; CE-EN60950-1:2006/A11:2009

Físicas y Confiabilidad

- Dimensiones: 131 x 86 x 42.5 mm
- Peso: 1.5 kg
- Protección: IP65
- MTBF: 50,000 horas (a 25°C, carga completa, método MIL-HDBK-217)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y agua para exteriores
Característica 2	Diseño compacto de 131 x 86 x 42.5 mm
Característica 3	Eficiencia del 70% con bajo consumo en espera
Característica 4	MTBF de 50,000 horas a 25°C con carga completa
Característica 5	Entrada adaptable 110 VCA $\pm 10\%$ a 50-60 Hz
Característica 6	Pérdida en espera máxima de 4.5 W