



Fuente Redundante / Entrada 100-240V CA / Salida 12V CC 150W / Intercambiable en Caliente / Rango 0°C a 70°C

SKU: PSM150-AC Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$1,836.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>El módulo de fuente de alimentación de entrada CA y salida CC convierte voltaje de entrada a 12 voltios con potencia máxima de 150 vatios. Su diseño intercambiable en caliente elimina interrupciones del sistema durante instalación o reemplazo. Incluye protecciones eléctricas integradas para salvaguardar equipos críticos de infraestructura. Compatible con OLT GPON y switches para despliegues de red convergentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;'>Salida CC 12V con potencia máxima de 150WEntrada CA 100-240V~ 50/60Hz 2.5AIntercambiable en caliente sin interrupciones operativasProtección OVP/UV/UEP/SCP contra daños eléctricosCompatibilidad con GPON OLT y switches de infraestructura</div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Alimentación de Entrada</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>CA 100-240V~
50/60 Hz
2.5A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Alimentación de Salida</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>CC 12V
Potencia máxima: 150W</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Protecciones Eléctricas</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>OVP (Sobretensión)
UV (Subtensión)
UEP (Protección subtensión)
SCP (Cortocircuito)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Temperatura de operación: 0°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>OLT GPON DeltaStream DS-P7001-08
OLT GPON DeltaStream DS-P7001-16
Switches TP-Link compatibles</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Características Mecánicas</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Intercambiable en caliente (Hot-swappable)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Intercambio en caliente sin interrupciones del sistema
Característica 2	Protección integral OVP/UV/UEP/SCP contra fallas eléctricas
Característica 3	Conversión estable a 12V CC con 150W de potencia máxima
Característica 4	Operación confiable de 0°C a 70°C en entornos exigentes
Característica 5	Compatibilidad con OLT GPON y switches de infraestructura
Característica 6	Entrada universal 100-240V CA para despliegue global