



Fuente Redundante DC / 150W / Entrada -48V a -60V DC / Salida 12V 12.5A / Hot-Swap / 120×213×41.8 mm

SKU: PSM150DC Marca: TP-LINK

\$1,774.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La fuente de alimentación redundante DC de 150W está diseñada para entornos de telecomunicaciones que demandan alta disponibilidad. Convierte tensiones de entrada de -48V a -60V DC en una salida estable de 12V a 12.5A, garantizando la continuidad operativa de equipos críticos. Su capacidad de intercambio en caliente permite la sustitución del módulo sin detener el sistema, eliminando ventanas de mantenimiento. Los indicadores LED integrados ofrecen diagnóstico visual inmediato del estado operativo. Compatible con OLT GPON de la serie DeltaStream, esta fuente compacta optimiza el espacio en racks y centros de datos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Intercambio en caliente sin interrupción del servicioConversión DC-DC eficiente de -48V~-60V a 12VIndicadores LED: Poder, PS OK, FalloRango operativo extendido 0°C a 70°C (32°F a 158°F)Compatibilidad verificada con OLT DS-P7001-08 y DS-P7001-16Factor de forma compacto para despliegues de alta densidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Alimentación de entrada</div><div style='font-size: 15px; color: inherit;'>-48V a -60V DC, 6A máximo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Alimentación de salida</div><div style='font-size: 15px; color: inherit;'>12V DC / 12.5A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Potencia máxima</div><div style='font-size: 15px; color: inherit;'>150W</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-size: 15px; color: inherit;'>0°C a 70°C (32°F a 158°F)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Temperatura de almacenamiento</div><div style='font-size: 15px; color: inherit;'>-40°C a 80°C (-40°F a 176°F)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Indicadores LED</div><div style='font-size: 15px; color: inherit;'>Poder, PS OK, Fallo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 15px; color: inherit;'>OLT GPON DS-P7001-08, DS-P7001-16</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Característica mecánica</div><div style='font-size: 15px; color: inherit;'>Intercambiable en caliente (hot-swap)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Intercambio en caliente sin interrupción del sistema
Característica 2	Conversión estable de -48V a -60V a 12V DC
Característica 3	Indicadores LED de estado: poder, PS OK y fallo
Característica 4	Operación confiable de 0°C a 70°C
Característica 5	Compatibilidad con OLT GPON DS-P7001-08 y DS-P7001-16
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones de alta densidad