



Fusible CD 1000V 20A

SKU: SRF30-20A Marca: SUNTREE Categoría: Supresor de Picos Vca

\$74.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Normas y Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Normas de referencia: EN 60269-1, EN 60269-6<li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión nominal de operación (Ue): DC1000V<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente nominal de operación (Ie): 20 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia disipada nominal aceptada: ≤4W<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente nominal limitada de cortocircuito: 20KA<li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño del fusible compatible: φ10×38mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Categoría de uso: PV-0</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones de Instalación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ +40 °C<li style='margin-bottom: 5px;*>Altitud: ≤ 2,000 m<li style='margin-bottom: 5px;*>Categoría de instalación: Clase II, Clase III<li style='margin-bottom: 5px;*>El producto debe instalarse preferentemente en posición vertical, y no debe haber golpes ni vibraciones significativas en el lugar de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de circuitos fotovoltaicos hasta 1000V DC
Característica 2	Corte de cortocircuito 20kA para alta seguridad operativa
Característica 3	Baja disipación térmica 4W que reduce calentamiento en gabinete
Característica 4	Compatibilidad con portafusibles estándar 10x38mm y riel DIN 35mm
Característica 5	Certificación EN 60269-1 y EN 60269-6 para instalaciones solares
Característica 6	Operación estable de -5°C a +40°C en altitudes hasta 2000 m