



Fusionadora de Fibra Óptica / Multimodo y Monomodo / 6 Motores / Alineación por Núcleo / Empalme 6 s / Pantalla LCD 5 pulgadas / OPM + VFL 6 Longitudes de Onda

SKU: LP-FS-PRO-3000 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas

\$39,062.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La fusionadora de fibra óptica es un equipo profesional diseñado para empalmes de alta precisión en redes de telecomunicaciones y proyectos de infraestructura de datos. Opera con fibras multimodo y monomodo mediante un sistema de 6 motores con alineación por núcleo, logrando tiempos de empalme de 6 segundos y calentamiento de manga en 15 segundos. Integra funciones de VFL (Visual Fault Locator) con 6 longitudes de onda y OPM (Optical Power Meter) de 15 mW, eliminando la necesidad de herramientas adicionales en campo. Su pantalla LCD de 5 pulgadas y operación en temperaturas de -15°C a 50°C garantizan desempeño confiable en condiciones ambientales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alineación por núcleo con 6 motores para precisión óptima<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tiempo de empalme: 6 segundos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tiempo de calentamiento de manga: 15 segundos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: hasta 240 empalmes por ciclo de carga<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>VFL integrado con longitudes de onda: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>OPM integrado: 15 mW<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pantalla LCD de 5 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>10 idiomas disponibles, incluyendo español e inglés</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de fibra: Multimodo y monomodo<li style='margin-bottom: 6px;'>Alineación: Por núcleo<li style='margin-bottom: 6px;'>Motores: 6<li style='margin-bottom: 6px;'>Tiempo de empalme: 6 s<li style='margin-bottom: 6px;'>Tiempo de calentamiento: 15 s<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad por ciclo: 240 empalmes<li style='margin-bottom: 6px;'>VFL: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm<li style='margin-bottom: 6px;'>OPM: 15 mW<li style='margin-bottom: 6px;'>Idiomas: 10 (incluye español e inglés)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (L x A x H): 225 x 165 x 185 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 5.50 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Pantalla: LCD 5 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px;'>Fuente de alimentación: CA 100~240V, 50/60Hz<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: -15°C a 50°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 case para transporte<li style='margin-bottom: 6px;'>2 electrodos de repuesto<li style='margin-bottom: 6px;'>1 desforradora (8 funciones en 1)<li style='margin-bottom: 6px;'>1 cinturón para fusionadora<li style='margin-bottom: 6px;'>1 correa para c</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Empalme en 6 segundos con alineación por núcleo para máxima precisión
Característica 2	VFL integrado con 6 longitudes de onda para diagnóstico completo
Característica 3	OPM integrado de 15 mW para medición de potencia en campo
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -15°C a 50°C
Característica 5	Pantalla LCD de 5 pulgadas para visualización clara en exteriores
Característica 6	10 idiomas incluyendo español para equipos multilingües