



Fusionadora de Fibra Óptica / 6 Motores / Alineación por Núcleo / Empalme 8 s / Pantalla 5 Pulgadas / Temperatura -15 a 50°C

SKU: LP-FS-PRO-600 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$24,930.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Fusionadora de fibra óptica profesional con alineación por núcleo y arquitectura de 6 motores, diseñada para instalaciones de red de alta precisión en campo. El tiempo de empalme de 8 segundos y el calentamiento de manga en 18 segundos optimizan la productividad en despliegues de fibra monomodo y multimodo. La pantalla de 5 pulgadas proporciona visualización clara del proceso de fusión, mientras que el rango operativo de -15 a 50°C garantiza funcionamiento en condiciones ambientales variables. El diseño compacto de 122 x 198 x 135 mm facilita el transporte y manejo en espacios reducidos de infraestructura de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Alineación por núcleo de fibra óptica para empalmes de baja pérdida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• 6 motores independientes para posicionamiento preciso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tiempo de empalme: 8 segundos | Calentamiento de manga: 18 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Capacidad: hasta 160 empalmes por ciclo de batería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Pantalla táctil de 5 pulgadas con 10 idiomas incluyendo español e inglés<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Alimentación universal CA 100-240V, 50/60 Hz con fuente incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Motores: 6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de alineación: Por núcleo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tiempo de empalme: 8 s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tiempo de calentamiento: 18 s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Empalmes por ciclo: Hasta 160<li style='padding: 6px 0;*>Idiomas: 10 (español, inglés, entre otros)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 122 x 198 x 135 mm (L x A x H)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 8.40 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: CA 100~240V, 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fuente de alimentación: Incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -15 a 50°C<li style='padding: 6px 0;*>Pantalla: 5 pulgadas | Iluminación LED frontal</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Case para transporte<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2 x Electrodos de repuesto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Cleaver<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Desferradora 8 en 1<li style='padding: 6px 0;*>1 x Dispensador para alcohol isopropílico (alcohol no incluido)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Empalme en 8 segundos con 6 motores de alta precisión
Característica 2	Alineación por núcleo para pérdidas mínimas de inserción
Característica 3	Hasta 160 empalmes por ciclo de batería
Característica 4	Pantalla táctil de 5 pulgadas con interfaz multilingüe
Característica 5	Operación confiable en campo de -15 a 50°C
Característica 6	Kit completo con cleaver, desferradora y case de transporte