



Fusionadora de Fibra Óptica / Alineación por Núcleo / 6 Motores / Empalme 7 s / Pantalla Táctil 5 Pulgadas / 200 Empalmes por Carga

SKU: LP-FS-PRO-X6 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas

\$35,569.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fusionadora de fibra óptica con alineación por núcleo mediante 6 motores, diseñada para empalmes de alta precisión en redes de telecomunicaciones. Realiza empalmes en 7 segundos con pérdidas inferiores a 0.01 dB, garantizando calidad en enlaces monomodo y multimodo. Incorpora pantalla táctil multilinguaje de 5 pulgadas para operación intuitiva en campo, con almacenamiento de hasta 5,000 trazas para documentación de obra. Su batería de litio permite hasta 200 empalmes por carga, mientras que el calentamiento de manga se adapta automáticamente a las condiciones ambientales de operación entre -20°C y 55°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alineación por núcleo con 6 motores de precisión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tiempo de empalme: 7 segundos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pérdidas de empalme menores a 0.01 dB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 200 empalmes por ciclo de carga de batería<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Almacenamiento de hasta 5,000 trazas de empalme<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calentamiento de manga ajustable según entorno de operación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla táctil de 5 pulgadas multilinguaje<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Holders magnéticos para fácil manejo e intercambio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tiempo por empalme: 7 segundos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pérdidas menores a 0.01 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 200 empalmes por carga<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Almacenamiento: 5,000 trazas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calentamiento de manga ajustable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 125 x 125 x 135 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 1.7 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -20°C a 55°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla táctil de 5 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de alimentación CA: 100–240V, 50/60Hz, 1.5A máx<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>6 motores de alineación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Holders magnéticos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 case para transporte<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 fusionadora<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 tipos de holders magnéticos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 batería de litio<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 cleaver</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Empalme en 7 segundos con pérdidas menores a 0.01 dB
Característica 2	Hasta 200 empalmes por ciclo de carga de batería
Característica 3	Almacenamiento de 5,000 trazas para trazabilidad de obra
Característica 4	Operación en campo de -20°C a 55°C con diseño robusto
Característica 5	Holders magnéticos intercambiables para fibra monomodo y multimodo
Característica 6	Calentamiento de manga ajustable según condiciones ambientales