



Fusionadora de Fibra Óptica / Ribbon 12 Hilos / Alineación por Núcleo / 6 Motores / Empalme 5 s / Pantalla Táctil 5" / IP54

SKU: LP-FS-PRO-RIBB Marca: LINKEDPRO BY EPCM Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$120,624.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Fusionadora de fibra óptica ribbon diseñada para empalmes masivos en redes de telecomunicaciones, centros de datos y proyectos de infraestructura pasiva. Permite la fusión simultánea de hasta 12 hilos de fibra óptica multimodo o monomodo con alineación por núcleo mediante 6 motores de precisión, logrando tiempos de empalme de 5 segundos. Su construcción robusta con protección contra golpes, polvo y humedad (IP54) garantiza operatividad en condiciones de campo exigentes. La interfaz táctil de 5 pulgadas con soporte multilingüe simplifica la configuración y el registro de hasta 10,000 trazas de empalme para documentación técnica completa.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Empalme ultrarrápido: 5 segundos por empalme<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad de hasta 360 empalmes por ciclo de carga de batería<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alineación por núcleo con 6 motores de alta precisión<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Fusión simultánea de hasta 12 hilos de fibra óptica ribbon<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño resistente a golpes, polvo y humedad (IP54)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Pantalla táctil de 5 pulgadas con múltiples idiomas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Almacenamiento de hasta 10,000 trazas de empalme</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;"><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Tipo de alineación</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">Por núcleo</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Motores</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">6</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Tiempo por empalme</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">5 segundos</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Capacidad de empalmes</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">Hasta 360 por ciclo de carga</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Fusión simultánea</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">Hasta 12 hilos</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Almacenamiento de trazas</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">Hasta 10,000 empalmes</td></tr></table></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit;">Físicas y Eléctricas</h4><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;"><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Dimensiones</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">125 x 125 x 135 mm</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Peso</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">1.7 kg</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Voltaje de alimentación</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">100~240V, 50/60Hz, 1.5A máx.</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Alimentación</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">Incluida (batería de litio)</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Temperatura de operación</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">-20°C a 55°C</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;">Táctil de 5 pulgadas</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">Español, inglés, portugués, francés</td></tr></table></div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Case para transporte<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Fusionadora de fibra óptica ribbon<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Par de holders universales magnéticos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Batería de litio<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Fuente de alimentación<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cleaver para cortes precisos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Bandeja de enfriamiento<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cable USB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Empalme de 12 fibras simultáneas en 5 segundos
Característica 2	Alineación por núcleo con 6 motores para precisión óptima
Característica 3	360 empalmes por ciclo de carga con batería de litio
Característica 4	Almacenamiento de 10,000 trazas para trazabilidad completa
Característica 5	Operación en campo de -20°C a 55°C con protección IP54
Característica 6	Pantalla táctil multilingüe con holders magnéticos intercambiables