



Mástil Semi-Tubular / Aluminio Lacado Blanco / 4 m (13.1 ft) / Perfil Semi-Elíptico / A Prueba de Choque / Compatible KX-BG-GA

SKU: 001-G03750 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$6,316.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mástil semi-tubular de sección semi-elíptica fabricado en aluminio lacado color blanco, diseñado específicamente para integrarse con el mecanismo de barrera KX-BG-GA. Su perfil aerodinámico reduce la carga eólica en instalaciones con brazos de gran longitud, mientras que el cubre ranura integrado proporciona protección contra impactos y agentes externos. La construcción en aluminio lacado ofrece durabilidad en condiciones de exterior sin requerir mantenimiento de pintura. La longitud de 4 metros demanda el uso obligatorio de descansabrazos XB-POST para distribuir correctamente las cargas mecánicas y prevenir el daño prematuro del mecanismo motorizado. El sistema de enganche es compatible con la barrera Gard 4 (referencia 119RIG167), facilitando la integración en instalaciones existentes.

Características Generales

- Material: Aluminio lacado color blanco
- Sección: Semi-elíptica
- Longitud: 4 m (13.1 ft)
- Perfil cubre ranura: A prueba de choque
- Compatibilidad mecanismo: KX-BG-GA
- Compatibilidad enganche: Barrera Gard 4, referencia 119RIG167
- Requerimiento estructural: Descansabrazos XB-POST obligatorio para brazos de 4 m o más

Desempeño y Diseño

- Diseño ergonómico para soporte de brazos largos
- Perfil cubre ranura integrado con protección contra impactos
- Físicas y Eléctricas

Contenido y Accesorios Requeridos

- Material: Aluminio lacado blanco
- Longitud: 4 m (13.1 ft)
- Acabado: Lacado exterior
- No incluye: Tira iluminada (modelo 001G028401, cotizar por separado)
- No incluye: Tapón 119-RIG165
- No incluye: Enganche barrera Gard 4 119RIG167
- Requiere: Descansabrazos XB-POST para mecanismos de 4 m o más

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil semi-elíptico que reduce la resistencia al viento en brazos largos
Característica 2	Aluminio lacado blanco con alta resistencia a la corrosión exterior
Característica 3	Perfil cubre ranura integrado que protege componentes internos de impactos
Característica 4	Longitud de 4 m optimizada para mecanismos de barrera KX-BG-GA
Característica 5	Instalación rápida en postes estándar con enganche compatible Gard 4
Característica 6	Requiere descansabrazos XB-POST para operación segura en tramos de 4 m