



Gabinete Anti-Explosión para Cámara Box / Acero Inoxidable / IP68 / Zona 2 Ex d IIC T6 / Limpiaparabrisas Integrado / Montaje Incluido

SKU: SYE800/K Marca: VIDEO Categoría: Gabinetes para Cámaras

\$13,177.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El gabinete profesional para cámaras tipo box está diseñado para operar en entornos industriales de alto riesgo. Su construcción en acero inoxidable proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad extrema. Cumple con la certificación anti-explosión Zona 2 Ex d IIC T6 / DIP A20 Ta, T6, lo que permite su uso en áreas clasificadas con atmósferas potencialmente explosivas. El grado de protección IP68 garantiza la protección total contra polvo y agua. Incorpora limpiaparabrisas integrado para mantener la visión clara en condiciones climáticas adversas y dispone de dos entradas de cable anti-explosión G1/2 para una instalación segura.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación anti-explosión: Zona 2 Ex d IIC T6 / DIP A20 Ta, T6Grado de protección IP68 contra polvo y aguaTemperatura de operación: -10°C a 60°CLimpiaparabrisas integrado</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: acero inoxidableDimensiones exteriores: 350 mm x 150 mm x 165 mmDimensiones interiores: 112 mm (diámetro) x 300 mm (largo)Diámetro del vidrio frontal: 67 mmEntradas de cable: 2 x G1/2' anti-explosiónPeso: 6 kg</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gabinete anti-explosión para cámara tipo boxMontaje SYE04/A incluido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contención interna de ignición para instalaciones en áreas peligrosas Zona 2
Característica 2	Sellado hermético IP68 para operación sumergida o en ambientes corrosivos
Característica 3	Limpiaparabrisas integrado para mantenimiento de visibilidad sin intervención manual
Característica 4	Rango térmico -10°C a 60°C para climas extremos sin derating operativo
Característica 5	Entradas de cable certificadas G1/2" para sellado anti-explosión completo
Característica 6	Construcción en acero inoxidable con vidrio frontal de 67 mm de diámetro