



Gabinete Antiexplosión / Grupo Gases IIC / IP68 / Acero Inoxidable / Limpiaparabrisas / -25 a 60 °C

SKU: SYE-801 Marca: VIDEO Categoría: Gabinetes para Cámaras

\$10,530.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El gabinete a prueba de explosiones está diseñado para operar en entornos industriales de alto riesgo con atmósferas explosivas del grupo de gases IIC, incluyendo vapores de hidrógeno, acetileno, eteno, gas de horno de coque y éter metílico, así como polvo inflamable. La carcasa retiene calor, chispas y llamas internas para prevenir la ignición de materiales explosivos en el exterior. Incorpora limpiaparabrisas para mantener la claridad del vidrio frontal durante operación continua. Es compatible con la mayoría de combinaciones de cámara y lente con parasol, permitiendo transmisión de video en tiempo real y escaneo en el sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación para atmósferas explosivas, grupo de gases IIC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carcasa con retención de calor, chispas y llamas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Limpiaparabrisas integrado para visión clara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricado en acero inoxidable, grado IP68<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura de operación: -25 °C a 60 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con combinaciones de cámara/lente con parasol</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Atmósferas explosivas: grupo gases IIC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gases típicos: hidrógeno, acetileno, eteno, gas de horno de coque, éter metílico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Polvo inflamable compatible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Retención de calor, chispas y llamas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transmisión de video en tiempo real y escaneo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vidrio frontal: 67 mm de diámetro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -25 °C a 60 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP68<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete antiexplosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Limpiaparabrisas integrado<li style='padding: 6px 0;'>Parasol compatible</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra explosiones en atmósferas con gases IIC y polvo inflamable
Característica 2	Carcasa sellada que contiene calor, chispas y llamas internas
Característica 3	Limpiaparabrisas integrado para mantener visibilidad óptima en operación
Característica 4	Construcción en acero inoxidable con grado de protección IP68
Característica 5	Operación confiable en temperaturas extremas de -25 °C a 60 °C
Característica 6	Vidrio frontal de 67 mm compatible con cámaras y lentes con parasol