



Gabinete Antiexplosivo / Aluminio Fundido / 12 x 12 x 6 in / Clase I, II, III / Grupos BCDEFG / IP66 / NEMA 4 / ATEX/IECEx

SKU: HUB-EXB-12126-N34 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$81,878.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gabinete antiexplosivo e ignífugo de aluminio fundido libre de cobre, dimensiones 12 x 12 x 6 in, diseñado para instalación en áreas clasificadas con presencia de gases inflamables, vapores, polvos combustibles o fibras volátiles. Cumple con Clase I, II, III y Grupos B, C, D, E, F, G según normativa estadounidense, además de contar con certificación ATEX/IECEx para aplicaciones internacionales. Construcción resistente a corrosión y ambientes húmedos, con grado de protección IP66 y NEMA 4 que asegura la integridad de equipos internos frente a agua y polvo. Incorpora anillo de nitrilo para sellado hermético de la tapa. Apto para albergar estaciones de control, contadores, relevadores, arrancadores, interruptores, bloques de terminales y otros dispositivos eléctricos en refinerías, plantas químicas, petroquímicas y entornos con procesos interiores y exteriores.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Diseño antiexplosivo e ignífugo para áreas peligrosas clasificadas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Certificación ATEX/IECEx para aplicaciones globales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Resistente a corrosión y ambientes húmedos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Protección IP66 / NEMA 4 contra agua y polvo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Anillo de nitrilo para sellado hermético de tapa<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Clasificación Clase I, II, III / Grupos B, C, D, E, F, G<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Aplicaciones: empalme, extracción, caja de empalmes, estaciones de control</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Clasificación</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Clase: I, II, III<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Grupos: B, C, D, E, F, G<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Certificación: ATEX/IECEx<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Grado IP: IP66<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">NEMA: NEMA 4<li style="padding: 6px 0;">Aplicaciones globales: Disponible con sufixo CEN</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Materiales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Aluminio fundido libre de cobre<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 12 x 12 x 6 in<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia: Corrosión y ambientes húmedos<li style="padding: 6px 0;">Sellado: Anillo de nitrilo hermético</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido y Aplicaciones</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Funciones: Empalme, extracción, caja de empalmes<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Equipos internos: Control, contadores, relevadores, arrancadores, interruptores, bloques de terminales<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entornos: Refinerías, plantas químicas y petroquímicas<li style="padding: 6px 0;">Condiciones: Climas corrosivos y húmedos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ATEX/IECEx para despliegue internacional sin duplicidad de equipos
Característica 2	Aluminio fundido libre de cobre elimina riesgo de chispas por corrosión galvánica
Característica 3	Anillo de nitrilo integrado garantiza sellado hermético en ambientes agresivos
Característica 4	NEMA 4 e IP66 protegen equipos internos contra inmersión temporal y polvo conductor
Característica 5	Diseño universal para estaciones de control, relevadores, interruptores y bloques de terminales
Característica 6	Aprobación Clase I, II, III cubre gases, polvos y fibras inflamables en un solo gabinete