



Gabinete Antivandálico / IK10 / IP66 / Cámara Box / Brazo de Acero / -30°C a 60°C

SKU: XGA9011BL Marca: VIDEO Categoría: Gabinetes para Cámaras

\$486.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete antivandálico diseñado para proteger cámaras tipo box profesionales en entornos exteriores de alta exigencia. La certificación IK10 garantiza resistencia a impactos mecánicos severos, mientras que el sellado IP66 aísla completamente el equipo contra la infiltración de polvo y agua. Incluye brazo de acero para instalación mural segura y estable. El rango térmico operativo de -30°C a 60°C permite despliegue en climas extremos sin riesgo de condensación interna ni fallas por temperatura. La construcción híbrida en aluminio con partes frontales y traseras de plástico reforzado optimiza la relación entre resistencia estructural y peso total del conjunto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gabinete antivandálico certificación IK10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP66 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Brazo de acero incluido para montaje seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con cámaras box profesionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango térmico operativo -30°C ~ 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: aluminio con partes frontales y traseras de plástico resistente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección Mecánica y Ambiental</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia al impacto: IK10</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Exterior</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Térmicas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Aluminio con partes frontales y traseras de plástico</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 137 mm x 102 mm x 355 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango térmico: -30°C ~ 60°C</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color brazo: Negro</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Contenido</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de cámara: Cámara fija box profesional</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Accesorio incluido: Brazo de acero</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección antivandálica IK10 contra impactos severos
Característica 2	Sellado IP66 para operación en exteriores extremos
Característica 3	Brazo de acero incluido para montaje robusto
Característica 4	Compatible con cámaras box profesionales de cualquier marca
Característica 5	Rango térmico extendido -30°C a 60°C sin degradación
Característica 6	Construcción en aluminio con componentes plásticos reforzados