



Gabinete Antivandálico / IP66 / Calefactor y Ventilador Automáticos / Brazo de Acero / Aluminio / -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)

SKU: XGA-9011-BH Marca: VIDEO Categoría: Gabinetes para Cámaras

\$645.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete antivandálico diseñado para proteger cámaras fijas en entornos exteriores hostiles. Fabricado en aluminio con clasificación IP66, garantiza la integridad del equipo contra la infiltración de polvo y chorros de agua. Integra sistema térmico activo con calefactor y ventilador automáticos que mantienen la temperatura interna en rangos operativos seguros, evitando tanto el empañamiento por frío extremo como el sobrecalentamiento en climas cálidos. El brazo de acero incluido permite una instalación robusta y resistente a intentos de vandalismo. Requiere alimentación de 12 V CC para el funcionamiento de los sistemas térmicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gabinete antivandálico para cámaras fijas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación de protección: IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Brazo de acero incluido para instalación robusta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 12 V CC (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ventilador: Encendido a 45°C, apagado a 35°C, consumo ≈ 90 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calefactor: Encendido a 0°C / -5°C, apagado a 0°C / 5°C, consumo ≈ 800 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 137 mm x 102 mm x 355 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Térmico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0.2;'>Ventilador ON: 45°C / OFF: 35°C<li style='padding: 0.2;'>Calefactor ON: 0°C / -5°C<li style='padding: 0.2;'>Calefactor OFF: 0°C / 5°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0.2;'>Brazo: Acero<li style='padding: 0.2;'>Dimensiones: 137 x 102 x 355 mm<li style='padding: 0.2;'>Material: Aluminio<li style='padding: 0.2;'>Alimentación: 12 V CC (no incluida)<li style='padding: 0.2;'>Consumo ventilador: ≈ 90 mA<li style='padding: 0.2;'>Consumo calefactor: ≈ 800 mA</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0.2;'>Brazo de acero para montaje<li style='padding: 0.2;'>Calefactor integrado<li style='padding: 0.2;'>Ventilador integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y agua en exteriores extremos
Característica 2	Calefactor activo desde -5°C para evitar empañamiento en frío
Característica 3	Ventilador automático a 45°C para disipación térmica activa
Característica 4	Brazo de acero integrado para montaje resistente a vandalismo
Característica 5	Construcción en aluminio duradero para condiciones climáticas severas
Característica 6	Operación confiable de -30°C a 60°C sin fallos por temperatura