



Gabinete Atornillado / Aluminio Fundido Sin Cobre / 8x8x6 in (203x203x152 mm) / Clase I, II, III Grupos B-G / A Prueba de Explosión e Ignífugo / 35% Más Ligero / NEMA 4

SKU: HUB-EXB-LTP-886-N4 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$30,512.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete atornillado de aluminio fundido sin cobre diseñado para operación en ubicaciones peligrosas, corrosivas, húmedas con manguera, polvorientas o con condiciones ambientales severas de calor o frío. La serie EXBLT ofrece una reducción de peso del 35% comparada con la serie EXB, facilitando el manejo e instalación en campo. La cubierta está fabricada en placa de aluminio 6061-T6 con contenido de cobre inferior a 0.4%, garantizando resistencia a la corrosión en entornos agresivos. Los gabinetes incluyen de manera estándar junta tórica de nitrilo (Buna-N) y orejetas de montaje dúctiles para adaptación flexible a distintas configuraciones de instalación.

Características Principales

- Construcción en aluminio fundido sin cobre, máximo 0.4% de contenido
- 35% más ligero que la serie EXB convencional
- Cubierta de placa de aluminio 6061-T6 de alta resistencia
- Junta tórica de nitrilo (Buna-N) estándar para sellado hermético
- Montaje interno pretaladrado para bandejas de fábrica
- Orejetas de montaje dúctiles para instalación versátil
- Diseño a prueba de explosión e ignífugo certificado
- Clasificación Clase I, II, III, Grupos B, C, D, E, F, G

Especificaciones Técnicas

Exterior: 8 x 8 x 6 in

Equivalente: 203.2 x 203.2 x 152.4 mm

Dimensiones:

Clase: I, II, III

Grupos: B, C, D, E, F, G

Tipo: A prueba de explosión e ignífugo

Junta: Nitrilo (Buna-N) estándar

Montaje:

Interno: Pretaladrado para bandejas de fábrica

Orejetas: Montaje dúctiles integradas

Peso: 35% más ligero que serie EXB

ESPECIFICACIONES

Característica 1	35% más ligero que serie anterior EXB
Característica 2	Junta tórica nitrilo Buna-N incluida
Característica 3	Montaje interno pretaladrado para bandejas
Característica 4	Cubierta de placa aluminio 6061-T6
Característica 5	Orejetas de montaje dúctiles integradas
Característica 6	Operación en ambientes severos de calor o frío