



Gabinete para Tablero P1 / 250A / 30 Circuitos / NEMA 1

SKU: B38 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$6,079.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete diseñado para alojar tableros de distribución tipo P1 con capacidad nominal de 250A. Soporta hasta 30 circuitos eléctricos, proporcionando una solución organizada para la protección y distribución de energía en instalaciones residenciales. Certificado bajo norma NEMA 1, ofrece protección contra contacto accidental con componentes energizados y contra la entrada de materiales sólidos en entornos interiores controlados. Su construcción compacta permite una instalación eficiente en espacios reducidos, mientras que su material resistente a impactos asegura una vida útil prolongada bajo condiciones de uso estándar.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete para tablero P1 de 250A <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad para 30 circuitos eléctricos <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación NEMA 1 para protección estándar en interiores <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para fácil instalación <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material duradero resistente a impactos <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con sistemas eléctricos residenciales </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad nominal: 250A <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Circuitos soportados: 30 <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de tablero compatible: P1 <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: sistemas eléctricos residenciales </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánicas y Protección</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: NEMA 1 <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: contacto accidental con partes energizadas, materiales sólidos <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: resistente a impactos <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: compacto para instalación eficiente </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete B38 para tablero P1 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección NEMA 1 para interiores
Característica 2	Capacidad 30 circuitos eléctricos
Característica 3	Diseño compacto optimizado
Característica 4	Material resistente a impactos
Característica 5	Compatible sistemas residenciales
Característica 6	Tablero P1 de 250A