



Gabinete con Ventilador para Cámaras Profesionales / IP66 / HIKVISION / SAMSUNG / ACTi / IDIS

SKU: DS-1322HZC Marca: HIKVISION Categoría: Gabinetes para Cámaras

\$811.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño integrado para exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño completamente sellado, resistente a altas temperaturas, viento fuerte, tormentas y polvo <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye ventilador para control de temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aleación de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP66 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C ~ +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad máxima: 95% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador: Encendido a 45°±5°, Apagado a 35°±5° <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 4W (ventilador) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: DC12V <li style='margin-bottom: 5px;'>Área de ventana: 77×58 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 458 x 122.3 x 140.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.3 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (otra referencia): 143×114.5×500 mm </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámaras profesionales tipo caja (box) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación compatible: DC12V 2A </div> <!-- Sección de seguridad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Precauciones de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Leer cuidadosamente las instrucciones antes de instalar el equipo <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconectar la alimentación antes de limpiar el equipo <li style='margin-bottom: 5px;'>No usar líquidos o agentes de limpieza en aerosol <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar en soportes inestables <li style='margin-bottom: 5px;'>Proteger los cables de alimentación, especialmente los flexibles de enchufe y cámara </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>