



Gabinete de Acero Inoxidable / IP55 / IK10 / 1000 x 2200 x 400 mm (39.4 x 86.6 x 15.7 in) / Capacidad 110 kg / Platina Galvanizada

SKU: PST10022040INOXT Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$100,302.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'->Este gabinete de acero inoxidable ofrece protección IP55 contra la entrada de polvo y agua proyectada, ideal para entornos industriales exigentes. Su construcción con lámina de 2 mm en cuerpo y puertas garantiza durabilidad estructural, mientras que la certificación IK10 asegura resistencia a impactos mecánicos severos. Diseñado para espacios amplios que requieren gran capacidad de almacenamiento, soporta hasta 110 kg de peso distribuido. La platina interior trasera galvanizada de 2 mm facilita la instalación segura de equipos y componentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'->Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'->Protección IP55 contra polvo y agua proyectadaResistencia al impacto grado IK10Capacidad máxima de almacenaje: 110 kgDoble puerta de acero inoxidable con bisagras del mismo materialPlatina interior trasera galvanizada de 2 mm de espesorLámina de 2 mm en cuerpo y puerta para máxima rigidez<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Protección y resistencia</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'->Material y construcción Acero inoxidable</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'->Espesor lámina cuerpo: 2 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'->Espesor lámina puerta: 2 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'->Bisagras: Acero inoxidable</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Protección y resistencia</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'->Resistencia impactos: IK10</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Dimensiones generales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'->Ancho x Alto x Profundidad:</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'->1000 x 2200 x 400 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'->Material: Lámina galvanizada</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'->Espesor: 2 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'->Dimensiones (Ancho x Alto):</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'->950 x 2165 mm</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Capacidad y acceso</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'->Peso máximo almacenaje: 110 kg</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'->Puertas: 2</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Aplicación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'->Áreas industriales que requieren gran espacio para almacenamiento de equipamiento</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 contra polvo y agua proyectada
Característica 2	Resistencia IK10 a impactos mecánicos severos
Característica 3	Capacidad de carga de 110 kg para equipamiento pesado
Característica 4	Platina interior galvanizada de 2 mm de espesor
Característica 5	Construcción en acero inoxidable de 2 mm de lámina
Característica 6	Diseño de doble puerta para acceso versátil