



Gabinete de Acero Inoxidable / IP66 / 1000x800x300 mm (39.4x31.5x11.8 in) / 2 Cerraduras / Placa Montaje 2 mm

SKU: ASR1008030 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes para Exterior / Interior

\$27,133.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de acero inoxidable AISI 304L con grado de protección IP66, diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Su construcción en acero inoxidable de 1.5 mm de espesor y puerta de 2 mm asegura máxima durabilidad y resistencia a ambientes corrosivos. El sistema de sellado con junta de poliuretano previene la entrada de agua y polvo, eliminando el riesgo de fallos en componentes y tiempos de inactividad no planificados. Ideal para industrias alimentaria, farmacéutica y entornos donde se requiere máxima higiene y protección ambiental. Incluye placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas de posicionamiento cada 10 mm para instalación precisa de equipos.

Características Principales

- Acero inoxidable AISI 304L de 1.5 mm de espesor, altamente resistente a la corrosión
- Protección IP66 contra ingreso de polvo y chorros de agua potentes
- Puerta abatible 130° con bisagras ocultas en AISI 304 para acceso completo
- Cerradura doble bit de 3 mm con mecanismo anti-vibración
- Placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas de referencia cada 10 mm
- Diseño optimizado para entornos que exigen máxima higiene y limpieza

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Exteriores: 1000 x 800 x 300 mm (39.4 x 31.5 x 11.8 in)
Profundidad útil: 210 mm con montura mural

Grado IP:

IP66
Sellado: Junta de poliuretano
Resistencia: Agua, polvo, corrosión

Cerradura y Acceso

Tipo: Doble bit 3 mm
Característica: Anti-vibración
Apertura puerta: 130° abatible

Montaje

Tipo: Mural con montura
Placa: Galvanizada 2 mm
Marcas posicionamiento: Cada 10 mm

Aplicaciones

Industria alimentaria
Industria farmacéutica
Ambientes corrosivos y de alta higiene

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable AISI 304L de 1.5 mm anticorrosivo
Característica 2	Sellado con junta de poliuretano para IP66
Característica 3	Puerta abatible 130° con bisagras ocultas
Característica 4	Placa montaje galvanizada 2 mm con marcas cada 10 mm
Característica 5	Cerradura doble bit 3 mm con sistema anti-vibración
Característica 6	Diseño higiénico para industria alimentaria y farmacéutica