



Gabinete de Acero Inoxidable / IP66 / 300x200x150 mm (11.8 x 7.9 x 5.9 in) / 2 Cerraduras / Placa de Montaje 2 mm

SKU: ASR0302015 Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$6,584.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de acero inoxidable AISI 304L con grado de protección IP66, diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Su construcción en acero inoxidable de 1.5 mm de espesor y puerta de 2 mm garantiza máxima durabilidad y resistencia a ambientes corrosivos. El sistema de sellado con junta de poliuretano previene la entrada de agua y polvo, eliminando el riesgo de fallos en componentes y tiempos de inactividad no planificados. Ideal para industrias alimentaria, farmacéutica y entornos donde se requiere máxima higiene y protección ambiental. Incluye placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas de posicionamiento cada 10 mm para instalación precisa de equipos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero inoxidable AISI 304L de 1.5 mmProtección: IP66 contra agua y polvoDimensiones: 300 x 200 x 150 mm (11.8 x 7.9 x 5.9 in)Montura: Mural para instalación en paredCerradura: Doble bit de 3 mm con anti-vibraciónPuerta: Abatible 130° con bisagras ocultas AISI 304Placa de montaje: 2 mm con marcas cada 10 mmSello: Junta de poliuretano integradaPuerta: Espesor 2 mm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Espesor cuerpo: 1.5 mmEspesor puerta: 2 mmMaterial bisagras: AISI 304 ocultasTipo de montaje: Placa galvanizada 2 mmResistencia: Ambientes corrosivos e industriales</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gabinete ASR0302015 con puerta y cuerpo integradosPlaca de montaje galvanizada de 2 mmSistema de cerradura doble bit con anti-vibraciónBisagras ocultas AISI 304 preinstaladasJunta de sellado de poliuretanoElementos de fijación para montura mural</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable AISI 304L de 1.5 mm para ambientes corrosivos
Característica 2	Sellado IP66 que elimina fallos por agua y polvo
Característica 3	Cerradura doble bit de 3 mm con sistema anti-vibración
Característica 4	Puerta abatible 130° con bisagras ocultas integradas
Característica 5	Placa de montaje galvanizada con marcas de posicionamiento cada 10 mm
Característica 6	Diseño mural para instalación en pared en espacios industriales