



Gabinete de Acero Inoxidable / IP66 / 600x400x210 mm (23.6x15.7x8.3 in) / 2 Cerraduras / Placa Montaje 2 mm

SKU: ASR0604021 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes NEMA para Interior y Exterior

\$11,056.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete industrial de acero inoxidable AISI 304L con grado de protección IP66, diseñado para aplicaciones en entornos exigentes. Su construcción en acero inoxidable de 1.5 mm de espesor con puerta de 2 mm asegura máxima durabilidad y resistencia a ambientes corrosivos. El sistema de sellado con junta de poliuretano previene la entrada de agua y polvo, protegiendo los componentes internos y reduciendo riesgos de fallos operativos. Resulta ideal para industrias alimentaria, farmacéutica y cualquier entorno donde se requiera máxima higiene y protección ambiental. Incluye placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas de posicionamiento cada 10 mm para facilitar la instalación precisa de equipos.

Características principales

- Acero inoxidable AISI 304L de 1.5 mm de espesor, altamente resistente a la corrosión
- Protección IP66 contra ingreso de polvo y chorros de agua potentes
- Puerta abatible 130° con bisagras ocultas en AISI 304 para acceso completo
- Cerradura doble bit de 3 mm con mecanismo anti-vibración para seguridad en operación
- Placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas guía cada 10 mm
- Montura mural integrada para fijación estable en paredes industriales

Especificaciones técnicas

Material	Acero inoxidable AISI 304L
Grado de protección	IP66
Placa de montaje	Galvanizada 2 mm con marcas cada 10 mm
Tipos de montaje	Mural (pared)
Dimensiones (Al x An x Pr)	600 x 400 x 210 mm (23.6 x 15.7 x 8.3 in)
Tipos de cerraduras	2 unidades, doble bit 3 mm con anti-vibración
Apertura puerta	130°
Bisagras	Ocultas en AISI 304
Placa de montaje	Galvanizada 2 mm con marcas cada 10 mm
Sello	Junta de poliuretano
Aplicaciones recomendadas	Industria alimentaria, farmacéutica, entornos con alta higiene

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable AISI 304L de 1.5 mm anticorrosivo
Característica 2	Sellado con junta de poliuretano para protección total
Característica 3	Puerta abatible 130° con bisagras ocultas integradas
Característica 4	Placa montaje galvanizada 2 mm con guías cada 10 mm
Característica 5	Cerradura doble bit 3 mm con sistema anti-vibración
Característica 6	Montura mural para instalación en paredes industriales