



SKU: PST608030INOXB Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

agua. Su estructura de lámina de 1.5 mm en cuerpo y puerta garantiza durabilidad en condiciones industriales exigentes. Incluye platina interior trasera galvanizada de 2 mm para montaje de equipos. Dimensiones generosas de 600 x 800 x 300 mm que proporcionan amplio espacio para almacenamiento de componentes electrónicos y de red.

Principales características:

- Acero inoxidable con grado de protección IP66 para uso en intemperie.
- Dimensiones: 600 x 800 x 300 mm (ancho x alto x profundidad).
- Capacidad de carga máxima recomendada: 50 kg.
- Cerradura de seguridad con llave incluida.
- Platina interior trasera de lámina galvanizada de 2 mm de espesor.
- Bisagras de acero inoxidable para mayor resistencia.
- Espesor de lámina: 1.5 mm en cuerpo y puerta.
- Especificaciones Técnicas:
- Flex: flex-wrap: gap: 12px; margin-top: 16px;

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; Material;

font-weight: bold; Acero inoxidable;

font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; Nivel de Protección;

font-weight: bold; IP66;

font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.);

font-weight: bold; 600 x 800 x 300 mm;

23.6 x 31.5 x 11.8 in;

font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; Peso Máximo de Almacenaje;

font-weight: bold; 50 kg;

font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; Espesor de Lámina;

font-weight: bold; 1.5 mm;

font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; Bisagras;

font-weight: bold; Acero inoxidable;

font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; Aplicación;

font-weight: bold; Áreas industriales con gran espacio de almacenamiento;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para intemperie total
Característica 2	Capacidad de carga hasta 50 kg
Característica 3	Placa interior galvanizada de 2 mm
Característica 4	Cerradura con llave de seguridad
Característica 5	Espesor de lámina 1.5 mm robusto
Característica 6	Bisagras de acero inoxidable resistentes