



Gabinete de Acero Inoxidable IP66 / IK10 / 200x300x150 mm / 30 kg / Placa Galvanizada 1.5 mm / 7.87x11.81x5.91 in

SKU: PST-203015-INOX-B Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Exterior

\$2,506.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete construido en acero inoxidable diseñado para instalaciones en exteriores exigentes como postes, torres de telecomunicación y montaje en pared. Ofrece protección IP66 contra polvo y chorros de agua potente, complementada con resistencia IK10 que garantiza integridad ante impactos mecánicos. Su estructura compacta de dimensiones 200 x 300 x 150 mm (7.87 x 11.81 x 5.91 in) integra platina interior trasera galvanizada de 1.5 mm para montaje de equipos, con capacidad de carga certificada hasta 30 kg. Ideal para alojamiento de inyectores PoE, equipos de red y sistemas de respaldo energético.

Características Principales

- Acero inoxidable en cuerpo y puerta con espesor de 1.2 mm
- Certificación IP66 para protección total en ambientes exteriores
- Clasificación IK10 de resistencia a impactos mecánicos
- Cerradura de seguridad con llave de alta seguridad integrada
- Platina interior trasera galvanizada: 150 x 265 mm, espesor 1.5 mm
- Bisagras de acero inoxidable para durabilidad prolongada
- Capacidad de carga máxima recomendada: 30 kg

Especificaciones Técnicas

Protección y Certificaciones

Grado IP: IP66

Resistencia impactos: IK10

Uso: Intemperie / Exterior

Dimensiones y Capacidad

Ancho x Alto x Profundidad: 200 x 300 x 150 mm

Equivalente: 7.87 x 11.81 x 5.91 in

Carga máxima: 30 kg

Material: Lámina galvanizada

Material: Acero inoxidable

Ubicación: Panel trasero interior

Cerradura: Seguridad con llave

Tipo llave: Alta seguridad

Aplicaciones Recomendadas

- Instalación de inyectores PoE en torre, poste o pared
- Almacenamiento de baterías de respaldo (se recomienda agregar sistema de respiración)
- Equipos de telecomunicaciones en exterior

Contenido del Gabinete

- Cuerpo de acero inoxidable
- Puerta de acero inoxidable
- Cerradura de seguridad con llave
- Platina interior trasera de lámina galvanizada
- Bisagras de acero inoxidable

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para intemperie severa
Característica 2	Resistencia IK10 contra impactos
Característica 3	Carga máxima de 30 kg distribuida
Característica 4	Cerradura con llave de alta seguridad
Característica 5	Platina trasera galvanizada incluida
Característica 6	Bisagras de acero inoxidable reforzadas