



Gabinete de Acero Inoxidable / IP66 / IK10 / 300 x 400 x 200 mm / Capacidad 30 kg / Placa Interior Galvanizada

SKU: PST-304020-INOX-B Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$4,602.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de acero inoxidable diseñado para instalación en exteriores expuestos a condiciones de extrema humedad y corrosión. Su construcción en lámina de 1.2 mm con grado de protección IP66 garantiza la integridad de equipos electrónicos sensibles como inyectores PoE, baterías de respaldo y componentes de red. La certificación IK10 proporciona resistencia a impactos mecánicos en entornos industriales, torres de telecomunicaciones y postes. Incluye placa interior galvanizada preinstalada para montaje directo de dispositivos, optimizando tiempos de despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Acero inoxidable, espesor 1.2 mm en cuerpo y puerta<li style='margin-bottom: 8px;'>Nivel de protección: IP66 contra polvo y chorros de agua<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a impactos: IK10<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones exteriores: 300 x 400 x 200 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso máximo de almacenaje recomendado: 30 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Placa interior trasera galvanizada: 250 x 365 mm, espesor 1.5 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Cerradura de seguridad con llave incluida<li style='margin-bottom: 8px;'>Bisagras de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones: Instalación de equipos PoE, almacenamiento de baterías, montaje en torre, poste o pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Grado de protección: IP66<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a impactos: IK10<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de carga: 30 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Condición de uso: Intemperie, alta humedad, corrosión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px;'>Espesor lámina cuerpo/puerta: 1.2 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 300 x 400 x 200 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Placa interior: 250 x 365 mm, espesor 1.5 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Bisagras: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px;'>Cierre: Cerradura con llave</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cuerpo de gabinete en acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px;'>Puerta en acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px;'>Cerradura de seguridad con llave<li style='margin-bottom: 6px;'>Placa interior trasera galvanizada<li style='margin-bottom: 6px;'>Bisagras de acero inoxidable</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para ambientes extremos de humedad y corrosión
Característica 2	Resistencia a impactos grado IK10 en instalaciones expuestas
Característica 3	Carga máxima de 30 kg para equipos de red y baterías
Característica 4	Cerradura con llave para seguridad física del equipo
Característica 5	Placa interior galvanizada 250 x 365 mm preinstalada
Característica 6	Construcción en acero inoxidable 1.2 mm para larga vida útil