



Gabinete de Acero Inoxidable IP66 / IK10 / 400 x 600 x 250 mm / 15.7 x 23.6 x 9.8 in / Carga 50 kg / Placa Galvanizada

SKU: PST-406025-INOX-B Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$5,241.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de acero inoxidable diseñado para instalación en exteriores exigentes como postes, torres de telecomunicación y montajes en pared. Ofrece protección IP66 contra polvo y chorros de agua potente, con resistencia IK10 a impactos mecánicos. Especialmente indicado para zonas de extrema humedad, salinidad o ambientes corrosivos donde la integridad del equipo instalado es crítica. Incluye placa interior galvanizada para asegurar el montaje de dispositivos de red, switches PoE, fuentes de alimentación y equipos de comunicaciones.

Características principales

- Construcción en acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión
- Certificación IP66 para protección en ambientes hostiles
- Resistencia a impactos IK10 en condiciones extremas
- Cerradura de seguridad con llave para acceso restringido
- Placa interior trasera galvanizada de 350 x 565 mm
- Bisagras de acero inoxidable para durabilidad prolongada
- Acero inoxidable
- Especificaciones técnicas

Material

Acero inoxidable

Nivel de protección

IP66

Resistencia a impactos

IK10

Dimensiones (An x Al x Pr)

400 x 600 x 250 mm (15.7 x 23.6 x 9.8 in)

Carga estática máxima

50 kg

Placa interior

Lámina galvanizada 350 x 565 mm

Espesor de lámina

1.2 mm (cuerpo y puerta)

Cierre de seguridad

Cerradura con llave

Aplicación típica

Instalación de equipos PoE en torres, postes y paredes exteriores

Contenido del producto

- Cuerpo de gabinete en acero inoxidable
- Puerta de acero inoxidable
- Cerradura de seguridad con llave
- Placa interior trasera galvanizada
- Bisagras de acero inoxidable

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia total a intemperie y corrosión marina
Característica 2	Protección IK10 contra impactos severos
Característica 3	Cerradura con llave para control de acceso físico
Característica 4	Placa interior galvanizada para montaje de equipos
Característica 5	Capacidad de carga estática hasta 50 kg
Característica 6	Espesor 1.2 mm en cuerpo y puerta reforzados