



Gabinete de Acero Inoxidable IP66 / IK10 / 800x1000x300 mm / 31.5x39.4x11.8 in / Capacidad 100 kg / Uso en Intemperie

SKU: PST-8010030-INOX-B Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$18,554.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de acero inoxidable diseñado para despliegue en exteriores exigentes, incluyendo postes, torres de telecomunicaciones y montaje en pared. Su construcción en acero inoxidable con espesor de 1.5 mm en cuerpo y puerta garantiza durabilidad en zonas de humedad extrema, salinidad o exposición a agentes corrosivos. Integra platina interior trasera galvanizada de 2 mm para montaje seguro de equipos activos de red, switches PoE y sistemas de alimentación.

Características Principales

- Construcción en acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión
- Grado de protección IP66 contra ingreso de polvo y agua a presión
- Clasificación IK10 para resistencia a impactos mecánicos intensos
- Capacidad de carga máxima recomendada de 100 kg
- Cerradura de seguridad con llave incluida
- Platina interior trasera galvanizada de 750 x 765 mm, espesor 2 mm
- Bisagras de acero inoxidable para apertura robusta
- Especificaciones Técnicas

Material: Acero inoxidable
Espesor lámina cuerpo/puerta: 1.5 mm
Espesor platina interior: 2 mm
Bisagras: Acero inoxidable

Protección y Resistencia

Nivel de protección: IP66
Resistencia impactos: IK10
Capacidad máxima: 100 kg

Dimensiones

Ancho: 800 mm (31.5 in)
Alto: 1000 mm (39.4 in)
Profundidad: 300 mm (11.8 in)

Platina interior: 750 x 765 mm

Contenido del Paquete

Cuerpo y puerta de acero inoxidable

Cerradura de seguridad con llave

Platina interior trasera galvanizada

Bisagras de acero inoxidable

Aplicaciones Recomendadas

Torres de telecomunicaciones
Postes de exterior
Montaje en pared en ambientes corrosivos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia extrema a corrosión en ambientes salinos
Característica 2	Protección total contra polvo y chorros de agua a presión
Característica 3	Inmunidad a impactos severos y vibraciones mecánicas
Característica 4	Platina interior galvanizada de alta resistencia estructural
Característica 5	Cerradura con llave para seguridad física del equipo
Característica 6	Optimizado para instalación de equipos PoE en telecomunicaciones