



Gabinete de Acero IP55 (1200 x 2000 x 600 mm) con Placa Trasera Interior Metálica y Puerta Doble

SKU: PST12020060AT Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$38,508.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción General

Gabinete de acero para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo.

<https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PST253015A/154654-precisionlogosolid.jpg>

Características Físicas

En polvo base poliéster

Nivel de protección: IP55

Resistencia contra impactos: IK10

Material de placa interna trasera: Acero galvanizado de 2 mm de espesor

Dimensiones: 1200 x 2000 x 600 mm (ancho x alto x profundidad)

Peso: 180 kg aprox.

Espesor de lámina: 2 mm en cuerpo y puerta

Peso máximo de almacenaje recomendado: 110 kg

Características Técnicas

Incluye

Cuerpo y puerta de acero

Placa trasera para montaje de equipo de 1150 x 1965 mm (ancho x alto) con espesor de 2 mm

2 Puertas

Áreas industriales donde se requiera gran espacio para almacenamiento

Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado

[Ver modelos](https://www..mx/principal/consultarproductosazul?global_search=txgb&ordenar=Relevancia&pag=1)

Nota Técnica

La implementación de 2 ventilas modelo

Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior.

El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor.

Características Técnicas

Protección IP55 para instalación exterior sin cubierta adicional

Resistencia IK10 contra impactos en entornos industriales

Placa trasera galvanizada de 2 mm para montaje seguro de equipos

Puerta doble que facilita acceso completo al interior del gabinete

Carga máxima de 110 kg para alojamiento de equipos pesados

Construcción en acero con pintura en polvo de base poliéster

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 para instalación exterior sin cubierta adicional
Característica 2	Resistencia IK10 contra impactos en entornos industriales
Característica 3	Placa trasera galvanizada de 2 mm para montaje seguro de equipos
Característica 4	Puerta doble que facilita acceso completo al interior del gabinete
Característica 5	Carga máxima de 110 kg para alojamiento de equipos pesados
Característica 6	Construcción en acero con pintura en polvo de base poliéster