



Gabinete de Acero IP55 / 800 x 1600 x 400 mm / IK10 / Carga 80 kg / Placa Trasera 750 x 1565 mm / Exterior

SKU: PST8016040AT Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes NEMA para Interior y Exterior

\$23,104.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de acero diseñado para instalaciones en exteriores donde se requiere protección confiable contra agentes ambientales. Con nivel de protección IP55 y resistencia a impactos IK10, este gabinete es apto para despliegue en postes, torres de telecomunicación y montaje en pared en condiciones sin cobertura contra lluvia o polvo excesivo. La estructura incorpora placa trasera interior de acero galvanizado de 2 mm que facilita el montaje ordenado de equipos activos, pasivos o de energía. El acabado en pintura en polvo base poliéster proporciona durabilidad frente a la intemperie y corrosión en entornos industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete de acero para uso en exteriores sin protección contra lluvia o polvo excesivo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación en postes, torres de telecomunicación y montaje en pared<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Áreas industriales con requerimiento de gran espacio de almacenamiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye cuerpo, puerta y placa trasera para montaje de equipo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia a impactos: IK10<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de carga: 80 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso máximo de almacenaje recomendado: 80 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso aproximado: 95 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Espesor de lámina: 2 mm (cuerpo y puerta)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Pintura: En polvo base poliéster resistente a la intemperie<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones generales: 800 x 1600 x 400 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones placa trasera: 750 x 1565 mm (ancho x alto)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Puertas: 1</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Cuerpo de gabinete de acero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerta de acero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Placa trasera para montaje de equipo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 contra polvo y proyecciones de agua en exteriores
Característica 2	Resistencia IK10 a impactos mecánicos en entornos industriales
Característica 3	Placa trasera galvanizada de 2 mm para montaje seguro de equipos
Característica 4	Capacidad de carga 80 kg para almacenamiento de equipamiento pesado
Característica 5	Acabado en poliéster resistente a la intemperie y corrosión
Característica 6	Diseño para postes, torres telecomunicación o montaje en pared