



Gabinete de Acero IP66 / 300x400x200 mm / 11.8x15.7x7.9 in / IK10 / 30 kg / Placa Trasera Metálica

SKU: PST-3040-20A Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes NEMA para Interior y Exterior

\$975.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Gabinete de acero diseñado para instalaciones en exteriores desprotegidos como postes, torres de telecomunicación o montaje en pared. Su construcción en acero con pintura en polvo base poliéster garantiza durabilidad en condiciones climáticas adversas. La protección IP66 asegura la estanqueidad completa contra lluvia y polvo, mientras que la certificación IK10 ofrece resistencia a impactos mecánicos severos. Incluye placa trasera interior metálica para montaje de equipos activos o pasivos, cerradura con llave de seguridad y tapa inferior atornillable para el paso de conectores tipo glándula.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Cuerpo y puerta en acero con pintura en polvo base poliéster <li style='margin-bottom: 6px;'>Protección IP66 contra ingreso de lluvia y polvo <li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a impactos IK10 <li style='margin-bottom: 6px;'>Placa trasera de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor <li style='margin-bottom: 6px;'>Cerradura de seguridad con llave (compatible PSTK2L / PSTK2K) <li style='margin-bottom: 6px;'>Tapa inferior atornillable para instalación de glándulas <li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de carga máxima de 30 kg <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Acabado</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Pintura en polvo base poliéster</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IP66 / IK10</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones Exteriores</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>300 x 400 x 200 mm (An x Al x Pr)</div> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8;'>11.8 x 15.7 x 7.9 in</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Espesor de Lámina</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1.2 mm (cuerpo y puerta)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Placa Trasera Interior</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero galvanizado 1.5 mm</div> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8;'>250 x 365 mm (An x Al)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de Carga</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>30 kg máximo</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso del Gabinete</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>7 kg aproximadamente</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cerradura</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Con llave (incluida)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compuerta Inferior</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Atornillable para glándulas</div> </div> </div> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Contenido del Empaque</h3> <ul style='padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Cuerpo de gabinete de acero <li style='margin-bottom: 6px;'>Puerta con bisagras integradas <li style='margin-bottom: 6px;'>Placa trasera interior metálica 250 x 365 mm <li style='margin-bottom: 6px;'>Cerradura con llave de seguridad <li style='margin-bottom: 6px;'>Tapa inferior atornillable <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3> <p style='color: inherit;'>Instalación en postes, torres de telecomunicación, fachadas de edificios y cualquier ubicación exterior sin protección contra lluvia o acumulación de polvo. Ideal para alojar equipos de red, fibra óptica, energía, control industrial y sistemas de seguridad electrónica.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección total contra lluvia y polvo IP66
Característica 2	Resistencia a impactos severos IK10
Característica 3	Placa trasera de acero galvanizado 1.5 mm incluida
Característica 4	Cerradura con llave para seguridad física
Característica 5	Tapa inferior para instalación de glándulas
Característica 6	Capacidad de carga hasta 30 kg