



Gabinete de Acero / IP66 / IK10 / 400 x 300 x 300 mm / Carga 40 kg / Placa Trasera Metálica 2 mm / Cerradura con Llave

SKU: PST-4030-30A Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes NEMA para Interior y Exterior

\$987.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de acero diseñado para aplicaciones eléctricas en interiores y exteriores donde se requiere protección contra lluvia, polvo excesivo y condiciones ambientales adversas. Su construcción en acero con pintura en polvo base poliester garantiza durabilidad en instalaciones sobre postes, torres de telecomunicaciones o paredes. El nivel de protección IP66 y la resistencia a impactos IK10 lo hacen apto para centros de carga y tableros de control en entornos industriales. Incluye placa trasera metálica galvanizada de 2 mm de espesor para montaje de equipos, cerradura de seguridad con llave PSTK2L y compuerta inferior atornillable para gestión de cables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nivel de protección IP66 contra polvo y aguaResistencia a impactos IK10 para alta durabilidadDimensiones compactas 400 x 300 x 300 mm (ancho x alto x profundidad)Capacidad de carga hasta 40 kgCerradura de seguridad con llave PSTK2LPlaca trasera metálica de 2 mm de espesorMaterial: acero con pintura en polvo base poliesterMaterial de placa interna trasera: acero galvanizado de 2 mm de espesorPeso: 8.45 kg aproximadamentePlaca trasera para montaje de equipo: 350 x 265 mm (ancho x alto)Compuerta inferior atornillableIncluye cuerpo y puerta de acero</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 0; margin-top: 0;'>Nivel de protección: IP66Resistencia contra impactos: IK10Capacidad de carga máxima: 40 kgPeso de almacenaje máximo recomendado: 40 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 0; margin-top: 0;'>Material: aceroPintura: en polvo base poliesterMaterial de placa interna trasera: acero galvanizado de 2 mm de espesorPeso: 8.45 kg aproximadamenteDimensiones: 400 x 300 x 300 mm (ancho x alto x profundidad)Placa trasera para montaje de equipo: 350 x 265 mm (ancho x alto)Cerradura de seguridad con llave PSTK2L</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 0; margin-top: 0;'>Cuerpo de gabinete de aceroPuerta de aceroPlaca trasera para montaje de equipo (350 x 265 mm)Cerradura con llave PSTK2L</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para intemperie en postes y torres de telecomunicación
Característica 2	Resistencia IK10 contra impactos en entornos industriales severos
Característica 3	Placa trasera galvanizada de 2 mm para montaje seguro de equipos
Característica 4	Carga máxima de 40 kg para centros de carga y tableros de control
Característica 5	Cerradura con llave PSTK2L para acceso restringido y seguridad física
Característica 6	Compuerta inferior atornillable para mantenimiento de cables organizado