



Gabinete de Acero IP66 / IK10 / 500 x 300 x 300 mm / Carga 45 kg / Placa Trasera Metálica / Cerradura con Llave

SKU: PST-5030-30A Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$1,096.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete de acero con grado de protección IP66 diseñado para instalación en intemperie en torres, postes o muros. Su construcción con resistencia a impactos IK10 y pintura en polvo base poliéster garantiza durabilidad en condiciones ambientales adversas. Incluye placa trasera interior metálica de acero galvanizado de 2 mm de espesor para el montaje seguro de equipos electrónicos, protección de picos, fusibles o tabilllas. La cerradura con llave tipo T integrada permite restringir el acceso físico, mientras que la compuerta inferior atornillable facilita la instalación de conectores tipo glándula para cableado estructurado. Capacidad máxima de carga de 45 kg.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: Acero con pintura en polvo base poliéster<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Nivel de protección: IP66 (polvo y agua)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia a impactos: IK10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones exteriores: 500 x 300 x 300 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Peso del gabinete: 10 kg aproximadamente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad de carga máxima recomendada: 45 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Placa trasera interior: Acero galvanizado de 2 mm de espesor (450 x 265 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cerradura de seguridad con llave (modelos PSTK2L y PSTK2K)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tapa inferior atornillable para instalación de glándulas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicaciones: Centros de carga, tableros de control, protección de equipos PoE, supresores de pico, fusibles, tabilllas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protección IP66
Resistencia IK10
Carga máxima: 45 kg
Peso del gabinete: 10 kg</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Materiales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Acero
Acabado: Pintura en polvo base poliéster
Dimensiones: 500 x 300 x 300 mm
Placa trasera: 450 x 265 mm, acero galvanizado 2 mm
Cerradura con llave tipo T</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cuerpo de gabinete de acero
Puerta de acero
Placa trasera para montaje de equipo
Cerradura de seguridad con llave (PSTK2L/PSTK2K)
Tapa inferior para glándulas</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 e IK10 para intemperie e impactos severos
Característica 2	Placa trasera galvanizada de 2 mm para montaje robusto de equipos
Característica 3	Capacidad de carga hasta 45 kg para múltiples dispositivos
Característica 4	Cerradura con llave tipo T para control de acceso físico
Característica 5	Compuerta inferior atornillable para entrada de glándulas
Característica 6	Pintura en polvo base poliéster para resistencia a corrosión